

Lättanvänd
och produktiv
multifunktionell
4-i-1-enhet för
små arbetsgrupper

i-SENSYS
MF4570dn

you can



Den kompakta, nätverksförberedda 4-i-1-laserskrivaren för svartvitt med dubbelsidiga utskrifter. Små arbetsgrupper kommer att ha nytta av den kompakta multifunktionella 4-i-1-laserskrivaren för svartvitt. Den har dubbelsidig utskrift och är nätverksförberedd, kompakt, produktiv och energieffektiv.

25 SID/MIN 9 SEKUNDER FÖR FÖRSTA KOPIAN
NÄTVERKSFÖRBEREDD 4-I-1-LASERSKRIVARE FÖR SVARTVITT
AUTOMATISKA DUBBELSIDIGA UTSKRIFTER
SNYGG OCH KOMPAKT DESIGN
LÄTTANVÄND, INTUITIV LCD-DISPLAY
ENKEL NÄTVERKS- SCANNING
AUTOMATISK DOKUMENTMÄTARE FÖR 35 ARK
ENERGIEFFEKTIV

Nyckelfunktioner

- Kombinera nätverksutskrift, kopiering, scanning och faxning i en enhet och spara tid och pengar
- Produktiv utskriftshastighet för svartvita laserutskrifter 25 sid/min
- Snygg, platsbesparande med automatiska dubbelsidiga utskrifter
- Intuitiv LCD-display för en bättre användarupplevelse
- Automatisk dokumentmatare för 35 ark
- Upplösning på upp till 1 200 x 600 dpi för utskrifter och kopior med hög kvalitet
- Första kopian snabbt, på mindre än 9 sekunder
- Lättanvänd nätverksfärgscanningsfunktion
- Praktisk och lättanvänd allt-i-ett-kasset
- Klassledande energieffektivitet

Kartongen innehåller

Huvudenhet, startkasset 728, strömsladd, telefonsladd, startguide och garantikort - med CD-skivor med användarprogramvara och handbok.

Mått (B x D x H)

390 mm x 421 mm x 370 mm

Operativsystem som kan användas

Windows 7/Server 2008/Server 2003/2000/XP/Vista

Mac OS X version 10.4.9 - 10.6.x (endast webbdistribution)

Linux (endast webbdistribution)



SKRIV UT



KOPIERA



FAXA



SCANNA

Canon



- 1 Flatbädd och automatisk dokumentmatare
- 2 Fack för 250 ark
- 3 Kasset 728

SKRIVARE Utskriftshastighet Utskriftsmetod Utskriftskvalitet Utskriftsupplösning Tid för första utskrift Dubbelsidig utskrift Skrivarspråk Utskriftsmarginaler Tonersparläge	Upp till 25 sid/min (A4) Svartvit laserutskrift Upp till 1 200 x 600 dpi med automatisk bildförbättring 600 x 600 dpi 6 sek Automatisk UFRIL-LT 5 mm över- och underkant, 5 mm vänster- och högerkant Ja
KOPIATOR Kopieringshastighet Tid för första kopian Kopieringsupplösning Kopieringsmetoder Dubbelsidig kopiering Flera kopior Förminskning/förstoring Tonersparläge Övriga funktioner	Upp till 25 sid/min (A4) Cirka 9 sekunder eller mindre Upp till 600 x 600 dpi Text, text/foto, text/foto+, foto 1-sidigt till 2-sidigt (automatiskt) Upp till 99 kopior 25-400 % i steg om 1 % Ja Minnessortering, 2 på 1, 4 på 1, kopiering av ID-kort
SCANNER Typ Scanningsupplösning Färgscanningsdjup Gråskalor Kompatibilitet Max. scanningsbredd	Färg Optisk: Upp till 600 x 600 dpi Förstärkt: upp till 9 600 x 9 600 dpi 24 bitar/24 bitar (indata/utdata) 256 nivåer TWAIN, WIA 216 mm
FAX Modemhastighet Mottagningsläge Faxupplösning FAX-minne Kortnummer Gruppuppringning/adresser Manuell gruppssändning Minnesbackup Dubbelsidig faxning Övriga funktioner	Super G3 33,6 kbit/s Endast FAX, manuell, svar, automatisk omkoppling fax/telefon Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Upp till 256 sidor ¹ Max. 104 (inklusive 4 snabbval) Max. 50 adresser Max. 114 adresser 5 min Ja (mottagning) Dubbel åtkomst, fjärrmottagning, datorfax (endast sändning)

MEDIEHANTERING Scannertyp Pappersinmatning (standard) Pappersutmatning Papperstyper Pappersformat	Flatbädd och automatisk dokumentmatare Fack för 250 ark Manuellt inmatningsfack för 1 ark Automatisk dokumentmatare för 35 ark 100 ark Vanligt papper, tjockt papper, grovt papper, färgpapper, OH-film, etiketter, kuvert, indexkort Fack: A4, B5, A5, Executive, kuvert (COM10, DL, B5, C5), LTR, LGL, Statement, anpassade format: bredd 76 x 216 mm, längd 210 x 356 mm. Manuellt matningsfack: A4, B5, A5, Executive, kuvert (COM10, Monarch, DL, B5, C5), indexkort, LTR, LGL, Statement, anpassade format: bredd 76 x 216 mm, längd 127 x 356 mm. Automatisk dokumentmatare: A4, B5, A5, Legal, Letter, anpassade format (B x L): Max. 216 x 356 mm Min. 105 x 148 mm. Fack: 60-163 g/m ² Manuellt matningsfack: 60 till 163 g/m ²
GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA Gränssnittstyp Kompatibilitet med operativsystem Programvara och skrivarhantering	USB 2.0 Hi-speed, 10BASE-T/100BASE-TX Windows 7/Server 2008/Server 2003/2000/XP/Vista Mac OS X Version 2 10.4.9 - 10.6.x ³ Linux ^{3,4} Presto! Page Manager, MF Toolbox, RUI (Remote User Interface, fjärranvändargränssnitt)
ALLMÄNNA FUNKTIONER Produktion Uppvärmningstid Minne Kontrollpanel Mått med fack (B x D x H) Installationsutrymme (B x D x H) Vikt Driftsmiljö Strömkälla Strömförbrukning Bullernivåer	Max. 10 000 sidor per månad Cirka 12 sekunder från strömpåslagning 64 MB Svartvit LCD med 5 rader 390 mm x 421 mm x 370 mm 417 mm x 604 mm x 635 mm Cirka 12,3 kg Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (utan kondensering) 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) Max.: cirka mindre än 1 220 W Aktiv: cirka mindre än 500 W Viloläge: cirka 3 W TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 1,00 kWh/vecka Ljudtryck Aktiv: 43 dB(A) eller mindre Vänteläge: ohörbart
FÖRBRUKNINGSSARTIKLAR Kassetter	Kasset 728 (2 100 sidor) ⁵
TILLBEHÖR/ALTERNATIV	TELEFONSATS 6
Standardfriskrivning Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande Fötnoter 1 Baserat på ITU-T Standard Chart No. 1 2 Mac OS har scanningsfunktionen endast via USB 3 Endast webbdistribution 4 Linux har endast funktioner för utskrift. Drivrutinsversion januari 2011 5 Skrivaren levereras med 1 000-sidors startkasset 6 Baserat på ISO/IEC 19752	

