



HP Color LaserJet Managed E55040dn

Höga hastigheter. Snygga färger. Högsta säkerhet¹

Hastighet och färg är den perfekta mixen för företag.¹ Den här energieffektiva skrivaren och HP originaltonerkassetter med JetIntelligence producerar tillsammans livfulla dokument med professionell kvalitet direkt när medarbetarna behöver dem.



Dynamisk säkerhetsaktiverad skrivare. Endast avsedda att användas med patroner/kassetter som har ett äkta HP-chip. Patroner/kassetter som har ett chip som inte är från HP kanske inte fungerar, och de som fungerar idag kanske inte fungerar i framtiden. Läs mer på: <http://www.hp.com/go/learnaboutsuppies>

Hög hastighet möter energieffektivitet

- Skrivaren vaknar upp snabbt och skriver ut första sidan snabbare – på bara 8,5 sekunder.¹
- Arbeta snabbare och spara papper. Skriv ut dubbelsidiga dokument lika snabbt som enkelsidiga – upp till 40 bld/min.²
- Skrivarens energiförbrukning är oerhört låg – tack vare smart medieavkänning och tonerteknik.³
- Hjälpt personalen att jobba snabbare med den stora justerbara färgpepskärmen på 4,3 tum (10,9 cm).

Dina enheter – enkelt, säkert och effektivt

- Centralisera kontrollen av er skrivarmiljö med HP Web Jetadmin⁵ – börja bygga en hög affärseffektivitet.
- Skydda känslig affärsinformation med inbyggda HP JetAdvantage-säkerhetslösningar som finns som tillval.⁴
- Skydda känsliga data som är lagrade på skrivaren och som överförs med hjälp av avancerade inbyggda säkerhetsfunktioner (tillval).⁶
- Ge arbetsgrupperna det som krävs för att lyckas. Utveckla och distribuera lösningar och lägg till från HP och tredje part.⁷

Skriv ut närhelst verksamheten kräver det

- Skriv enkelt ut från en mängd smarttelefoner och plattor – i princip krävs ingen konfiguration eller appar.⁸

Mer av allt. Sidor, prestanda och säkerhet.

- Undvik irriterande extra utskriftsomgångar, bortslösat förbrukningsmaterial och servicesamtal med HP originaltonerkassetter.
- Räkna med professionell kvalitet vid snabba hastigheter – tonern HP ColorSphere 3 fungerar bäst med din HP-skrivare.
- Säkerställ den äkta HP-kvaliteten du betalat för, med bedrägeribekämpning och tekniken för kassettautentisering.
- Lägg mindre tid på att byta toner och mer på verksamheten. Välj tonerkassetter med hög kapacitet.



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC

Produkttrundtur

HP Color LaserJet Managed E55040dn

1. 250-arks utmatningsfack
2. Lucka på framsidan med åtkomst till tonerkassetter
3. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift
4. 550-arks fack 2 med pappersledare med spärr
5. 4,3 tum (10,9 cm) färgpekskärm
6. Integreringsfack för maskinvara
7. Lättåtkomlig USB-port
8. Höger lucka (åtkomst till fixeringsenheten och pappersbana)
9. 100-arks kombifack 1
10. Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX nätverksport
11. Hi-Speed USB 2.0-port för utskrift
12. Hi-Speed USB 2.0-värd för port för tillvalslösningar



Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

| | |
|----------------------|--|
| Förbrukningsartiklar | B5L36A HP Color LaserJet B5L36A 220 V fixeringsenhet (Genomsnittlig kapacitet: 150 000 sidor) |
| | B5L37A HP Color LaserJet B5L37A toneruppsamlingsenhet (Genomsnittlig kapacitet: 54 000 sidor) |
| | W9060MC HP svart Managed LaserJet-tonerkassett (15 000 sidor) |
| | W9061MC HP cyan Managed LaserJet-tonerkassett (12 200 sidor) |
| | W9062MC HP gul Managed LaserJet-tonerkassett (12 200 sidor) W9063MC HP magenta Managed LaserJet-tonerkassett (12 200 sidor) |
| Tillbehör | 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådlöst tillbehör |
| | B5L28A Interna USB-portar från HP |
| | B5L29A HP High-Performance Secure-hårddisk |
| | B5L34A HP Color LaserJet 550-arks mediafack |
| | B5L51A HP Color LaserJet-skrivarkåpa |
| | G6W84A HP 1 GB 90-stifts DDR3 DIMM |
| | J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/trådlöst tillbehör |
| | J8031A HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver |
| Service och support | U8HS2E HP 3 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M553 E55040 Managed |
| | U8HS3E HP 4 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M553 E55040 Managed |
| | U8HS4E HP 5 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M553 E55040 Managed |
| | U8HS5PE HP 1 års service nästa arbetsdag efter garantitiden med behållna defekta medier för Color LaserJet M553 E55040 Managed |
| | U8HS6PE HP 2 års service nästa arbetsdag efter garantitiden med behållna defekta medier för Color LaserJet M553 E55040 Managed |
| | U9JT2E HP installationsservice med nätverkskonfiguration för arbetsgruppsskrivare |

Tekniska specifikationer

| | |
|---|--|
| Modell | HP Color LaserJet Managed E55040dn |
| Produktnummer | 3GX99A |
| Funktioner | Skriv ut |
| Kontrollpanel | 10,92 cm (4,3 tum) pekskärm med färggrafik |
| Skriv ut | |
| Utskriftsteknik | Laser |
| Utskriftshastighet ¹ | Svart (A4, normal): Upp t 38 s/mn; Färg (A4, normal): Upp t 38 s/mn; Svart (A4, dubbelsidig): 38 bilder/min; Färg (A4, dubbelsidig): 38 bilder/min; |
| Första sidan ut ² | Svart (A4, startklar): Så snabbt som 6 sek; Färg (A4, startklar): Så snabbt som 7 sek; Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 9 sek; Färg (A4, viloläge): Så snabbt som 9 sek; |
| Utskriftsupplösning | Svart (bästa): HP ImageREt 3600; Färg (bästa): HP ImageREt 3600; Teknik: HP ImageREt 3600, PANTONE-kalibrerad; |
| Kapacitet per månad ³ | Upp till 120 000 sidor A4; Rekommenderad sidvolym per månad⁴: 2 000 till 15 000 |
| Smarta programfunktioner i skrivaren | Förhandsgranskning av utskrift, dubbelsidig utskrift, utskrift av flera sidor per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vattenstämplar, lagring av utskriftsjobb, lättåtkomlig USB, HP Easy Color |
| Standardutskriftsspråk | HP PCL 6; HP PCL 5c; HP PostScript nivå 3-emulering, inbyggd PDF-utskrift (v. 1.7), URF (AirPrint) |
| Teckensnitt och typsnitt | 105 interna TrueType-teckensnitt som är skalbara i HP PCL, 92 interna skalbara teckensnitt i HP PostScript-emulering nivå 3 (inbyggd eurosymbol); 1 internt Unicode-teckensnitt (Andale Mono WorldType); 2 interna Windows Vista 8-teckensnitt (Calibri, Cambria); Ytterligare teckensnitts lösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på http://www.hp.com/go/laserjetfonts |
| Utskriftsområde | Utskriftsmarginaler Högst upp: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild, Underkant: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild, Vänster: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild, Höger: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild; |
| Dubbelsidig utskrift | Automatisk (standard) |
| Processorhastighet | 1,2 GHz |
| Anslutning | |
| Standard | 1 USB-enhet med hög hastighet 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0-värddar; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nätverk; Fack för integrering av hårdvara |
| Tillval | HP Jetdirect 2900nw-utskriftsserver J8031A, HP Jetdirect 3000w-tillbehör för NFC/trådlöst tillbehör J8030A, HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådlöst tillbehör JN69A |
| Kapacitet för mobil utskrift ⁵ | HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Mopria™-certifierad; Enkel utskrift via ROAM |
| Stöd för nätverksprotokoll | Via inbyggd nätverkslösning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (stöder endast s.k. raw queue), utskrift via webbtjänster, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP-utskrift, Google Cloud Print; DISCOVERY: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP CONFIG: IPv4 (BootP, DHCP AutoIP, manuellt, TFTP-konfig, ARP-Ping), IPv6 (tillståndslös link-local och via routern, tillståndsbaserad via DHCPv6); Administration: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP-konfig, FTP FW-hämtning, Syslog; Säkerhet: SNMPv3, SSL Cert Management, brandvägg, ACL, 802.1x |
| Nätverksfunktioner | Via HP Jetdirect Ethernet inbyggd utskriftsserver (standard) stöds följande: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Stöd för 802.3az (EEE) i Fast Ethernet och Gigabit Ethernet; IPsec (standard) |
| Härdisk | Tillval, 500 GB (med tillbehöret B5L29A) |
| Minne | Standard: 1 GB; Maximal: 2 GB |
| Mediekapacitet | |
| Antal pappersfack | Standard: 2; Maximal: 5 |
| Medietyper | Papper (vanligt, lätt, bond, returpapper, medelvikt, tungt, medelvikt glättat, tungt glättat, extra tungt, extra tungt glättat, kartong, glättade kort) med färgtransparens, etiketter, brevpapper, kuvert, förtryckt, hålat, färgat, grovt, opak film, användardefinierade |
| Mediestorlek | Anpassad (metrisk): Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 102 x 148 till 216 x 297 mm; Tillvalsack 3+: 102 x 148 till 216 x 356 mm Stöds (metrisk): Fack 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, kuvert (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Anpassade: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Anpassade: 102 x 148 till 216 x 297 mm; Tillvalsack 3+: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K; Anpassade: 102 x 148 till 216 x 356 mm |

| | |
|--|--|
| Modell | HP Color LaserJet Managed E55040dn |
| Produktnummer | 3GX99A |
| Mediekapacitet | Standardinmatning: 100-arks handmatningsfack, 550-arks inmatningsfack 2 Standardutmatning: 250-arks utmatningsfack Tillval för inmatning: 550-arks inmatningsfack 3, 550-arks inmatningsfack 4, 550-arks inmatningsfack 5 |
| Medievikt | Fack 1: 60 till 220 g/m ² (vanligt papper), 105 till 220 g/m ² (glättat papper); Fack 2: 60 till 220 g/m ² (vanligt papper), 105 till 220 g/m ² (glättat papper); Tillvalsfack 3+ 60 till 220 g/m ² (vanligt papper), 105 till 220 g/m ² (glättat papper); Automatisk duplexenhet: 60 till 163 g/m ² |
| Inmatningskapacitet | Fack 1: Ark (75 g/m ² papper): 100; OH-film, vykort (163 g/m ²): 50; Vykort (216 g/m ²): 30; Kuvert: 10 Fack 2: Ark (75 g/m ² papper): 550; Etiketter, vykort (163 g/m ²), OH-film: 200 Fack 3: Ark (75 g/m ² papper): 550; Etiketter, vykort (163 g/m ²), OH-film: 200 Maximalt: Upp till 2 300 ark |
| Utmatningskapacitet | Standard: Upp till 250 ark Kuvert: Upp till 10 kuvert OH-film: Upp till 100 ark Maximalt: Upp till 250 ark |
| Kompatibla operativsystem⁶ | Windows Client OS (32-/64-bitars): Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate; Mobilt OS: iOS, Android; Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Mac: Apple® macOS Catalina v10.15; Dedikerad PCL6 skrivardrivrutin – Mer information om de operativsystem som stöds finns på http://www.support.hp.com , ange produktnamn och sök, klicka på användarhandböcker och ange produktnamn och sök efter användarhandbok, sök efter Användarhandbok (produktnamn), sök efter avsnittet för operativsystem som stöds; UPD PCL6/PS skrivardrivrutiner – Mer information om de operativsystem som stöds finns på http://www.support.hp.com , ange produktnamn och sök, klicka på användarhandböcker och ange produktnamn och sök efter användarhandbok, sök efter Användarhandbok (produktnamn), sök efter avsnittet för operativsystem som stöds; UPD PCL6/PS skrivardrivrutiner, operativsystem som stöds – Mer information om de operativsystem som stöds finns på http://www.hp.com/go/upd |
| Kompatibla nätverksoperativsystem | Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 och 3), Citrix på Windows Server 2003/2003 R2, Citrix på Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix på Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 och 3) för Windows Server 2008 Terminal Services 32-/64-bitars, Citrix XenApp 6.0/6.5 (för Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32-/64-bitars), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (för Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32-/64-bitars), Citrix XenApp 7.5 (för Windows Server 2012 och 2012 R2 Terminal Services, 64-bitars), Citrix XenDesktop 5.6 (för Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32-/64-bitars), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (för Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32-/64-bitars), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (för Windows Server 2012 och 2012 R2 Terminal Services, 64-bitars), Novell NetWare 6.5/SP8 Novell Clients http://www.novell.com/iprint , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 för Linux, Novell Servers http://www.novell.com/iprint , Windows Server 2003/2003 R2 32-/64-bitars (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster och Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bitars (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster och Terminal Services), Windows Server 2008 32-/64-bitars (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster och Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64-bitars (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster och Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32-/64-bitars (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster och Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64-bitars Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster och Terminal Services), Windows Server 2016/64-bitars Standard/Essential/Datacenter (+ Cluster och Terminal Services) |
| Lägsta systemkrav | Windows: 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning, USB-port, webbläsare; Mer information om hårdvarukrav för operativsystemet finns på http://www.microsoft.com Mac: 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning eller USB-port; Mer information om hårdvarukrav för operativsystemet finns på http://www.apple.com |
| Medföljande program | Inga programvarulösningar medföljer, finns endast på http://hp.com , http://123.hp.com |
| Säkerhetshantering | Identitetshantering: Kerberos-autentisering, LDAP-autentisering, 1 000 PIN-koder för användare, avancerade autentiseringslösningar från HP och tredje part som tillval (t.ex. kortläsare); Nätverk: IPsec/brandvägg med certifikat, i förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering, stöd för plugin-program för WJA-10 IPsec-konfiguration, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikat, åtkomstlista; Data: Lagringskryptering, krypterad PDF och e-post, (använder FIPS 140 validerade kryptografiska bibliotek från Microsoft), säker radering, SSL/TLS (HTTPS), krypterade inloggningsuppgifter; Enhet: Plats för säkerhetsläs, inaktivering av USB-port, fack för hårdvaruintegrering för säkerhetslösningar, inrångsidentifiering med Red Balloon Security-teknik – kontinuerlig inbyggd övervakning i enheten, SureStart Secure Boot – BIOS integritetskontroll med självläkande kapacitet, vittlistning – läser bara in känt bra kod (DLL, EXE etc.); Säkerhetshantering: Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager, Syslog-meddelanden för enhets säkerhet bearbetas och finns tillgängliga i Arcsight och Splunk SIEMs |
| Skrivarhantering | Ja |
| Mått och vikt | |
| Skrivarens mått (B x D x H) | Lägsta 458 x 479 x 427 mm; Maximalt 699 x 479 x 427 mm |
| Emballagets yttermått (B x D x H) | 600 x 500 x 598 mm |
| Skrivarens vikt | 24 kg |
| Vikt inklusive emballage | 31,6 kg |
| Driftsmiljö | Temperatur: 10 till 32,5 °C Luftfuktighet: 30 till 70 % relativ luftfuktighet |
| Lagringsvillkor | Temperatur: -20 till 40 °C Luftfuktighet: 10 till 90 % relativ luftfuktighet |
| Akustik⁷ | Ljudeffekt: 6,5 B(A) Ljudtryck: 51 dB(A) |
| Strömförsörjning⁸ | Krav: Inspänning: 200 till 240 V AC, 50 Hz (inte dubbel spänning, produkt varierar beroende på artikelnummer och alternativkod); Energiförbrukning: 617 W (aktiv utskrift), 33,7 W (startklar), 3,95 W (viloläge), 1 W (automatiskt av/Wake-on-LAN), 0,1 W (automatiskt av/manuellt på), 0,1 W (av); Typisk elförbrukning (TEC): Blue Angel: 1,86 kWh/vecka; Energy Star 3.0: 0,388 kWh/vecka; Nättagregattyp: Intern (inbyggd) strömförsörjning; |
| Energibesparings teknik | HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Direktuppvärmningsteknik |
| Certifikat | CISPR 22:2008 (internationellt) – klass A, CISPR32:2012 (internationellt) – klass A, EN 55032: 2012 (EU) – klass A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024:2010, EMC-direktiv 2014/30/EU. Andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder. ENERGY STAR®-kvalificerad; EPEAT® Silver Blue Angel-anpassad Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – endast säkerställt vid användning av HP-originaltillbehör |
| Ursprungsland | Tillverkad i Japan |
| Medföljer | HP Color LaserJet Managed E55040dn-skrivare; Fyra förinstallerade HP LaserJet-tonerkassetter (kapacitet 6 000 sidor i svart och 5 000 sidor i färg); Toneruppsamlingsenhet; Dokumentation medföljer i kartongen; Strömkabel; 100-arks handmatningsfack 1; 550-arks inmatningsfack 2 |
| Garanti | Ett års garanti med service på platsen nästa arbetsdag. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HPs prisbelönta service- och supportalternativ i din region. |

Fotnoter

- ¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 17629. Mer information finns på hp.com/go/printerclaims. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ² Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på hp.com/go/printerclaims. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ³ Baserat på HPs tester med ENERGY STAR®-programmets metod för typisk elförbrukning (TEC-metod) eller enligt vad som rapporterats på energystar.gov jämfört med konkurrerande enfunktionsfärglaserskrivare med utskriftshastigheter mellan 31 och 44 sidor per minut (sid/min) per november 2014. De faktiska resultaten kan variera.
- ⁴ Vissa lösningar kräver nedladdning eller ytterligare köp. Läs mer på <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.
- ⁵ Universell plug-in för enheter erbjuds med HP Web Jetadmin 10.3 SR4 och senare. HP Web Jetadmin är gratis och kan hämtas från <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁶ Användning av tillvalet HP Trusted Platform Module kan kräva en uppgradering av den inbyggda programvaran (firmware).
- ⁷ Lösningar som implementeras via facket för integrering av hårdvara (HIP) kan kräva ytterligare utrustning.
- ⁸ Vid lokala utskrift måste den mobila enheten och skrivaren tillhöra samma nätverk eller ha en trådlös direktanslutning. Trådlös prestanda beror på den fysiska omgivningen samt avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös drift är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. Vid fjärrutskrift krävs en internetanslutning till en webbansluten HP-skrivare. En app eller programvara samt registrering av ett HP ePrint-konto kan också behövas. För att kunna använda trådlöst bredband krävs ett separat abonnemang för mobila enheter. Vänd er till operatören för information om täckning och tillgänglighet i er region. Mer information finns på hp.com/go/mobileprinting.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

- ¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ² Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ³ Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Värdet används för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter, så att du kan implementera lämpliga skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos de individer eller grupper som är anslutna.
- ⁴ HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som bytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.
- ⁵ För aktivering av HP Roam kan vissa enheter kräva uppgradering av den inbyggda programvaran (firmware) samt ett ytterligare tillbehör för BLE-signal (Bluetooth® Low Energy). Kunden kan köpa HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådlöst tillbehör eller RadBeacon USB.
- ⁶ Alla kompatibla operativsystem stöds inte med medföljande programvara. Komplet programvarulösning är endast tillgänglig för Windows 7 och senare. Äldre Windows-operativsystem (XP, Vista och motsvarande servrar) har endast utskrifts- och skanningsdrivrutiner. Windows RT OS för plattor (32-/64-bitars) använder en förenklad HP-utskriftsdrivrutin inbyggd i RT OS. UNIX-modellsript är tillgängliga på <http://www.hp.com> (modellsript är utskriftsdrivrutiner för UNIX-system); Linux-system använder HPLIP-programvara i operativsystemet.
- ⁷ De akustiska värdena kan komma att ändras. Aktuell information finns på <http://www.hp.com/support>. Testad konfiguration: basmodell, enkelsidig utskrift, A4-papper med en snitthastighet på 38 sid/min.
- ⁸ Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen; detta skadar skrivaren och upphäver produktgarantin. Strömförbrukningen i läget auto-av beror på kapaciteten hos kundens nätverksswitch, användarkonfiguration och nätverksaktivitet. Avstängt strömläge kan variera vid kontroll av nätverkspaket för utskrift.



www.blauer-engel.de/uz205



Windows 10

<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska betraktas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 4AA7-7066, Mars 2020

