

Det naturliga valet för
små företag som
kräver högsta kvalitet.

i-SENSYS
LBP7100Cn

i-SENSYS
LBP7110Cw

you can



Snygg laserskrivare med Wi-Fi*. Perfekt för små företag som behöver konsekvent hög utskriftskvalitet.

Den här kompakta A4-laserskrivaren har en kapacitet på upp till 14 sid/min i både färg och svartvitt. Med inbyggd in Wi-Fi* passar den perfekt för små företag som vill ha konsekvent högkvalitativa resultat.

Egenskaper

- A4-färglaserskrivare med professionell kvalitet
- Den diskreta designen smälter enkelt in i alla små kontorsmiljöer
- Passar perfekt för personligt bruk eller för delning via nätverket i små arbetsgrupper
- 14 sid/min för både svartvitt och färg bidrar till att hålla produktiviteten på en hög nivå
- Upp till 1 200 x 1 200 dpi utskriftsupplösning
- Papperskassett för 150 ark
- Wi-Fi*-anslutning säkerställer enkel delning
- Ingen väntan med teknik för snabb första utskrift
- Tyst och energieffektiv
- Praktisk och lättanvänd allt-i-ett-kassett

Medföljer leveransen

Huvudenhet, startkassett 731 C/M/Y/K, strömsladd, starthandbok, anvisningar* för trådlös installation och garantikort med CD-skivor med användarprogramvara och handbok.

Mått (B x D x H)

406 x 454 x 255 mm

Operativsystem som stöds

Windows XP (32-/64-bitars)/Vista (32-/64-bitars)/7 (32-/64-bitars)/Server 2003 (32-/64-bitars)/Server 2008 (32-/64-bitars)/Server 2008 R2 (64-bitars)

Mac OS 10.5.x eller senare (endast webbdistribution)

Linux (endast webbdistribution)

Citrix



SKRIV UT



KOPIERA



FAXA



SCANNA

* Endast LBP7110Cw

Canon



- 1** Kassetter för 150 ark
2 Kassetter 731:5 tillgängliga kassetter: cyan, magenta, gul, svart och svart H

Specifikationer:

UTSKRIFTSMOTOR Utskriftshastighet	Upp till 14 sid/min i färg (A4) Upp till 14 sid/min i svartvitt (A4)
Utskriftsmetod	Laserutskrift i färg
Utskriftskvalitet	Upp till 1200 x 1200 dpi
Utskriftsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi
Uppvärmningstid	Cirka 20 sekunder eller mindre från påslagning
Tid för första utskriften	Svartvitt: cirka 18 sekunder eller mindre Färg: cirka 18 sekunder eller mindre
Produktion	Max. 30 000 sidor per månad ¹
Utskriftsmarginaler	5 mm – överkant, underkant, vänster och höger
HANtering AV UTSKRIFTSMATERIAL Pappersinmatning (standard)	Kassetter för 150 ark
Pappersutmatning	125-ark riktade nedåt
Papperstyper	Vanligt papper, tjockt papper, OH-film, bestruket papper, glättad film, etiketter, indexkort, kuvert
Pappersformat	Kassetter: A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Statement, Foolscap, 16K, kuvert DL, kuvert COM10, kuvert C5, kuvert Monarch, indexkort, egna format: bredd 83,0 till 215,9 mm, längd 127,0 till 355,6 mm
Pappersvikt	Kassetter: 60 till 220 g/m ²
ALLMÄNNA EGENSKAPER Strömkrav	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strömförbrukning	Max: cirka 800 W eller mindre Aktiv: cirka 340 W eller mindre Vänteläge: cirka 10 W Viloläge: cirka 0,9 W ² TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 1,0 kWh/vecka
Ljudnivå	Ljudstyrka ³ : Aktiv: 6,52 B eller mindre Vänteläge: ohörbart Ljudtryck ³ : Aktiv: 49 dB(A) eller mindre Vänteläge: ohörbart
Mått (B x D x H)	406 x 454 x 255 mm
Vikt	Cirka 16,6 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (utan kondensering)
Kontrollpanel	12 lysdioder ⁴ 4 funktionsknappar

KONTROLL Minne	64 MB
Skrivarspråk	UFR II-LT
Gränssnitt och anslutningsalternativ	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, trådlöst 802.11 b/g ⁵
Programvara och skrivarhantering	MF/LBP Network Setup Tool, RUI (Remote User Interface, fjärranvändargränssnitt)
Operativsystemkompatibilitet	Windows XP (32-/64-bitars)/Vista (32-/64-bitars)/7 (32-/64-bitars)/Server 2003 (32-/64-bitars)/Server 2008 (32-/64-bitars)/Server 2008 R2 (64-bitars) Mac OS 10.5 eller senare ⁶ Linux ⁶ Citrix
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR Allt-i-ett-kassetter	Kassetter 731 svart (1 400 sidor ⁷) ⁸ Kassetter 731H svart (2 400 page ⁷) ⁸ Kassetter 731 cyan (1 500 sidor ⁷) ⁸ Kassetter 731 magenta (1 500 sidor ⁷) ⁸ Kassetter 731 gul (1 500 sidor ⁷) ⁸
Standardfriskrivningar. Förbehåll för ändringar. 1] Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionsstrycket är som högst. All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd. 2] I trådlöst läge blir förbrukningen för LBP7110Cw 7 W 3] Uppgiven ljudnivå enligt ISO 9296 4] LBP7100Cn har 11 lysdioder 5] Endast LBP7110Cw 6] Endast webbdistribution. Drivrutinen släpps i april 2013 7] Baserat på ISO/IEC 19798 8] Skrivaren levereras med startkassetter för 800 sidor	

