



Högpresterande svartvit A4-multifunktionsskrivare för krävande användare

ES4192 MFP 4-i-1-multifunktionsenheten har hastigheten, funktionaliteten och utskriftskvaliteten som tillgodoser behoven hos mer krävande användare. Den här högpresterande MFP-enheten levererar snabbt dokument och har automatisk dubbelsidig kopiering, utskrift, skanning och faxfunktioner, vilket sparar tid och papper.

ES4192 MFP är enkel att använda och har en 7-tums LCD-pekfärgskärm, ett intuitivt menysystem och förbättrad hjälpfunktion. Den är enkel att dela ut tack vare standardmonterat Gigabit-nätverk och OKIs extremt tillförlitliga digitala LED-teknik ger total sinnesfrid. 12 000-sidor tonerkassetten håller driftskostnaderna nere och ES4192 MFP stödjer alla dina aktuella och kommande verksamhetsbehov.

Enastående prestanda för ditt företag

- Automatisk dubbelsidig kopiering, utskrift, skanning och faxning, allt-i-ett skrivare för skrivbordet
- 50-arks RADF hanterar flersidiga, enkelsidiga och dubbelsidiga dokument.
- Universalsock för 100 ark med automatisk avkänning, 250-arks fack (upp till 880 ark) och 50-arks RADF
- 10/100/1000 Ethernet
- Första kopian på mindre än 10 sekunder

- Snabb utskrift med upp till 40 sidor per minut med första sidan levererad på bara 4,5 sekunder
- 17 sekunders uppvärmningstid från viloläge
- Kraftfull bildbearbetning och ett stort minne kör kopieringen snabb och effektiv
- Utskriftsupplösning på 1200 x 1200 dpi garanterar pinsharp utskrifter varje gång
- Extremt pålitlig LED-teknik för både utskrift och skanning

Funktionalitet som förbättrar produktiviteten och arbetsflödet

- Anpassningsbar 7-tums LCD-pekfärgskärm inklusive QWERTY-tangentbord och förbättrad hjälpfunktion
- Makro-funktion för jobb spelar in och återkallar direkt uppgifter som används ofta
- säkra utskrifter skyddar konfidentiella dokument
- Skanna färg- eller svartvita dokument direkt till USB, dator (PC och Mac), nätverk eller vem som helst som har en e-postadress
- Skriv ut direkt från eller skanna direkt till ett USB-minne
- Direktåtkomst via LDAP till data för kontakter och e-post från en befintlig serverkatalog
- Effektiv faxning med 40 snabbval och 300 kortnummer plus ett 200-sidor minne ser till att fax alltid tas emot

- Faxe dokument direkt från datorn
- Enklicks drivrutinsinstallation

Förbättrar effektiviteten och minskar miljöpåverkan

- Tyst läge minskar ljudnivå och energiförbrukning
- 1,9W Deep Sleep-läge och supersnabb återställningstid sparar energi utan att påverka prestandan
- Funktionen för automatisk avstängning sparar energi
- Energy Star 2.0 -kompatibel

smartPrintSuperVision - hjälper dig kontrollera och hantera dina utskrifter

- För övervakning, rapportering och hantering av nätverksanslutna skrivare eller MFP:s i realtid
- Användningen av utskrifter så att du kan kontrollera kostnaden i hela verksamheten

Utskrift i farten med mobil utskrift

- Skriv ut utan ansträngning från din smartphone eller surfplatta. Den här skrivaren är redo för Google Cloud Print och AirPrint från Apple, vilket gör att du kan skriva ut där du är, utan att behöva ansluta direkt till en skrivare

A4	✓
Svartvitt	✓
Skriv ut på båda sidor, kopiera, skanna, faxe	✓
Skriver ut A6 till 210 x 1321 mm, upp till 163 g/m ²	✓
1-15 användare	✓

EXECUTIVE
SERIES



ES4192 MFP – svartvit multifunktionsenhet

SKRIVARE	
A4 utskriftshastighet	40 sid/min
Tid till första utskrift	4,5 sekunder
Uppvärmningstid	17 sekunder från viloläge, 60 sekunder från strömpåslagning
Processorhastighet	667MHz

SKANNER	
Optisk upplösning	600dpi
Hastighet	Upp till 6 sek/sida i färg och 2 sek/sida i svartvitt
Antal färger	Indata 48 bitar/utdata 24 bitar
Dokumentinmatning	Omvänd automatisk dokumentmatare för 50 ark (RADF), flatbäddsskanner
Kontrast	7 nivåer
Format	S-TIFF/M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, Secure PDF, högkomprimerad PDF, + (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF från Actkey Utility)
Adressbok	LDAP, 300 e-postadresser, 20 gruppadresser
Skanna till:	FTP, HTTP, USB-minne, e-post, TWAIn, CIFS och Scan to Application and Fax från Actkey Utility

KOPIERA	
Första kopian	10 sekunder
Hastighet	Upp till 37,5 sid/min
Upplösning	Upp till 600 x 600 dpi
Förminskning/förstoring	Zoom 25-400 %:
Max antal kopior	99

FAX	
Anslutning	RJ11 x 2 (Linje/Tel), PSTN, PBX-linje
Hastighet	ITU-T G3(Super G3) upp till 33,6 kbps, upp till 2 sekunder per sida
Snabbuppringning	40 enknappsvälganger (8 x 5 med bläddringstangenten), 300 snabbvalstanger
Grupper	Upp till 20
Sändning	Högst 100
Sidminne	4 MB (ca. 200 sidor sändning och mottagning)

MANÖVERPANEL	
LCD-pekskärm	7-tums (17,5 cm) bakgrundsbelyst LCD-pekfärgskärm och knappats, 23 fasta knappar, 2 lysdioder

GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA	
Anslutning	USB 2.0-enhet, 10/100/1000 Ethernet, värd-USB x 1 (Front)
Skrivarspråk	PostScript3 (emulering), PCL5e, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF(v1.7)
Nätverk och protokoll	Alla större nätverksprotokoll stöds via Ethernet-kort med intern webserver för installation och hantering av skrivare och nätverkskort. TCP/IP v4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMP v1&v3, SNMP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPsec, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, WLAN802.11a/b/g/n
Operativsystem ¹	Windows 7 (32-bitars och 64-bitars), Windows 8 (32-bitars och 64-bitars), Windows 8.1 (32-bitars och 64-bitars), Windows Server 2003 (32-bitars och 64-bitars), Windows Vista (32-bitars och 64-bitars), Windows Server 2008 (32-bitars och 64-bitars), Windows Server 2008 R2 (64-bitars), Windows Server 2012 (64-bitars), Windows Server 2012 R2 (32-bitars och 64-bitars); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9
Avancerade nätverks- och säkerhetsfunktioner	IP-filtrering, MAC-filtrering, SSL/TLS, EAP (IEEE802.1x), IPsec
Utility suite ¹	Template Manager ² , smartPrintSuperVision ² , Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool ² , OKI LPR ² , Op-Panel Download Utility, Storage Device Manager ²
Dokumenthantering	Nuance PaperPort SEv14 ² , Nuance OmniPage SEv18 ²

¹Gå till OKI Executive-seriens webbplats för de senaste drivrutinerna och operativsystemskompatibilitet; ²Endast Windows

Information om förbrukningsartiklar: För att skydda skrivaren, och för att du ska kunna utnyttja alla dess funktioner, är denna modell konstruerad så att den endast kan användas med OKI:s originaltonerkassetter. De identifieras av OKI:s varumärke. Andra tonerkassetter fungerar eventuellt inte alls, även om de påstås kompatibla. Även om de fungerar finns det risk för att skrivarens prestanda och utskriftskvalitet försämrars.

TYPSSNITT	
Skrivarteckensnitt	Skalbar: 87 PCL-teckensnitt och 136 PostScript-teckensnitt, PCL Bitmap-teckensnitt, Line Printer, OCR-A/B, USPS ZIP-streckkod
Streckkoder	10 typer av en storlek med 26 variationer: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 typer av två dimensioner: PDF417, QR-kod

UTSKRIFTSKVALITET	
Upplösning	1200 x 1200 dpi

PAPPERSHANTERING	
Papperskapacitet	Magasin 1: 250 ark 80 g/m ² ; Universalfack: 100 ark 80 g/m ² , RADF: 50 ark 80 g/m ²
Papperskapacitet andra fack som tillval	530 ark 80 g/m ²
Max papperskapacitet	880 ark 80 g/m ²
Pappersformat	Magasin 1: A4, A5, B5, A6; Magasin 2: A4, A5, B5; Universalfack: A4, A5, B5, A6, kuvert (C5, C6, DL, Com-9, Com-10, Monarch), anpassad storlek (längd på upp till 1321 mm inkl. banderoller), 4 x 6", 5 x 7"; Duplex: A4, B5; RADF: A4, A5, B5
Pappersvikter	Magasin 1/2: 60 till 120 g/m ² ; Universalfack: 60 till 163 g/m ² , Duplex: 60 till 120 g/m ² ; RADF: 60 till 105 g/m ²
Duplex	Standard
Pappersutmatning	Utskriftssidan nedåt: 150 ark 80 g/m ² ; Utskriftssidan uppåt: 100 ark 80 g/m ²

ALLMÄNNA FUNKTIONER	
Minne	512 MB RAM-minne: 3 GB eMMC
Miljö	Drifttemperatur/luftfuktighet: 10–32 °C (17–27 °C rekommenderas)/20–80 % relativ luftfuktighet (50–70 % rekommenderas) Lagringstemperatur/luftfuktighet: –10 till +43 °C/10 % till 90 % RH
Strömförsörjning	230 VAC +/- 10 %, 50 eller 60 Hz +/- 2 %
Strömförbrukning	Typisk: 630 W; Max: 950 W; Vänteläge: 95 W; Strömsparläge: <12W; Deep Sleep: <1,9 W
Ljudnivå	Drift: 55 dB (A) eller mindre, Vänteläge: 30 dB(A), Strömsparläge: Ohörbart
Mått (H x B x D)	455 x 427 x 478mm; med andra magasin 593 x 427 x 478mm
Vikt	Ca 21kg
Kapacitet	Maximalt: 80 000 sidor/månad; Rekommenderas: 500–5 000 sidor/månad
Garanti	1 år
Artikelnummer	ES4192 MFP: 45762132

TILLBEHÖR (ARTIKELNUMMER)	
Andra pappersmagasin	44575714

FÖRBRUKNINGSVAROR (ARTIKELNUMMER)	
Svart tonerkasset* (12 000 sidor)	45807116
Bildtrumma** (25 000 sidor)	01283601

* Toner: antal A4-sidor enligt ISO/ISC 19752. Skrivaren levereras med toner för 10 500 sidor.
** Trumma: Genomsnittlig livslängd



OKI SYSTEMS (SWEDEN) AB

Borgarfjordsgatan 7

164 40 Kista

email: info@oki.se

T +46(0)8 634 37 00

WWW.OKIEXECUTIVESERIES.COM

OKI

Open up your dreams