

Flexibel allt-i-ett-
lösning för små och
arbetsintensiva grupper

i-SENSYS MF5940dn **i-SENSYS** MF5980dw

you can



Energieffektiv multifunktionell Wi-Fi*-laserskrivare med höga prestanda.

Förbättra produktiviteten tack vare SEND-funktion och funktioner för automatisk dubbelsidig utskrift. Den här kompakta, nätverksförberedda multifunktionsenheten är mycket energieffektiv, vilket hjälper dig att hålla kostnaderna nere.

Egenskaper

- Kompakt allt-i-ett-laserskrivare: skriv ut, faxa, kopiera och scanna
- Nätverksförberedd med fjärranvändargränssnitt, stöd för PCL5e/6 och PostScript*
- Anslut till nätverket via Wi-Fi*
- Utskrift och kopiering i svartvitt med 33 sid/min
- Tid för första kopian: mindre än 8 sekunder
- Överlägsen bildkvalitet vid kopiering, utskriftsupplösning på upp till 1 200 x 600 dpi
- Ingen väntan med teknik för snabb första utskrift
- Snabb automatisk dubbelsidig utskrift, kopiering, scanning och faxning
- Genvägsknappar för enkel scanning, ekokopiering och säker utskrift
- Sändningsfunktion: scanna till e-post, nätverksmapp och USB-minne
- Användarvänlig 5-raders LCD-skärm
- Automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga utskrifter för 50 ark
- 250-arkskassett, 50-arks universalpack och 500-arkskassett som tillval (max. A4)
- Energieffektiv – endast 3 W i viloläget
- Praktiska allt-i-ett-färgkassetter

Medföljer leveransen

Huvudenhet, kassett 719, strömssladd, snabbinstallationsguide, guide, CD-skivor med användarprogramvara och handbok.

Mått (B x D x H)

390 mm x 473 mm x 431 mm

Operativsystem som stöds

Windows 2000/Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7

Mac OS X version 10.4.9–10.7.x
(endast webbdistribution)

Linux (endast webbdistribution)



SKRIV UT



KOPIERA



FAXA



SCANNA

* Endast MF5980dw.

Canon

Specifikationer



- 1 Flatbädd och DADF
- 2 Universalfack för 50 ark
- 3 Fack för 250 ark
- 4 Kasset 719: Tillvalskasset 719H

| | |
|--|---|
| <p>UTSKRIFTSMOTOR Utskriftshastighet Utskriftsmetod Utskriftskvalitet Utskriftsupplösning Dubbelsidig utskrift Skrivarspråk Teckensnitt Utskriftsmarginaler Tonersparläge Utskrift från minnesmedia</p> | <p>Upp till 33 sid/min (A4) Svartvit laserutskrift Upp till 1 200 x 600 dpi med automatisk bildförbättring 600 x 600 dpi Automatisk UFRII-LT, PCL5e, PCL6, (PostScript nivå 3-emulering⁹) 45 skalbara, 10 bitmapp (PCL) 5 mm över-, under-, vänster- och högerkant Ja Minnesmedia som kan användas USB-minne Filtyper som stöds: JPEG, TIFF</p> |
| <p>KOPIATOR Kopieringshastighet Tid för första kopian (FCOT) Kopieringsupplösning Kopieringsmetoder Dubbelsidig kopiering Flera kopior Förminskning/förstoring Tonersparläge Övriga funktioner</p> | <p>Upp till 33 kopior/min (A4) Cirka 8 sekunder eller mindre Upp till 600 x 600 dpi Text, text/foto, text/foto+, foto 2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt) Upp till 99 kopior 25-400 % i steg om 1 % Ja Sortera, 4 på 1, kopiering av ID-kort</p> |
| <p>SEND-FUNKTIONER Scanna till filserver Scanna till e-post Scanna till USB-minnesenhet Filformat</p> | <p>SMB SMTP, POP3 Ja TIFF (svartvitt), JPEG, PDF, PDF (kompakt)</p> |
| <p>SCANNER Typ Scanningsupplösning Färgscanningsdjup Gräskalor Kompatibilitet Max. scanningsbredd</p> | <p>Färg Optisk: Upp till 600 x 600 dpi Förstärkt: upp till 9 600 x 9 600 dpi 24 bitar/24 bitar (indata/utdata) 256 nivåer TWAIN, WIA 216 mm</p> |
| <p>FAXA Modemhastighet Mottagningsläge Faxupplösning FAX-minne Kortnummer Gruppuppringning/destinationer Manuell gruppssändning Minnesbackup Dubbelsidig faxning Övriga funktioner</p> | <p>Super G3 33,6 kbit/s (upp till 3 sekunder/sida¹) Endast fax, fax/automatisk telefonkoppling, svarsläge, manuell Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi Upp till 512 sidor² Max. 200 (inklusive 19 snabbval) Max. 199 nummer/max. 199 destinationer Max. 210 adresser 1 timme Ja (sändning och mottagning) Faxvidarebefordran, Dual Access, fjärrmottagning, PC-fax (endast sändning)</p> |
| <p>HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL Scannertyp Pappersinmatning (standard) Pappersinmatning (tillval) Pappersutmatning Utskriftsmaterial Utskriftsmaterialets format Utskriftsmaterialets vikt</p> | <p>Flatbädd och automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga utskrifter (DADF) Fack för 250 ark Universalfack för 50 ark DADF för 50 ark Kasset för 500 ark 150 ark Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, OH-film, etikett, kuvert, arkivpapper, vykort, indexkort Kasset och tillvalskasset: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive Universalfack: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, STMT, vykort, indexkort, kuvert (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), Anpassade format: bredd 76 till 216 mm, längd 127 till 356 mm. DADF: Enkelsidig scanning: A4, A5, Legal, Letter, STMT, B5, B6 Anpassade format (B x L): Max. 215,9 mm x 355,6 mm Min. 128 x 139,7 mm) tvärsidig scanning: A4, A5, Legal, Letter, B5, B6 Kasset och tillvalskasset: 60 till 128 g/m² Universalfack: 60 till 190 g/m² DADF: Enkelsidig scanning: 50 till 105 g/m², tvärsidig scanning: 64 till 105 g/m²</p> |

| | |
|---|--|
| <p>GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA Gränssnittstyp Kompatibilitet med operativsystem Programvara och skrivarhantering</p> | <p>USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, (trådlös 802.11b/g³) Windows 2000/Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7 Mac OS X-version 10.4.9-10.6.x^{2,3} Linux⁴ Presto! Page Manager, MF Toolbox, RUI (Remote User Interface, fjärranvändargränssnitt), hantering av avdelnings-ID</p> |
| <p>ALLMÄNNA EGENSKAPER Produktion Uppvärmningstid Minne Kontrollpanel Mått med fack (B x D x H) Installationsutrymme (B x D x H) Vikt Driftsmiljö Strömkälla Strömförbrukning Ljudnivå</p> | <p>Max. 15 000 sidor per månad Cirka 11 sekunder eller mindre från påslagning 256 MB (delat) Svartvit LCD med 5 rader 390 mm x 473 mm x 431 mm 672 mm x 1 279 mm x 931 mm (med monterad papperskasset och telefonlur som tillval) Cirka 19,1 kg Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (utan kondensering) 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) Max.: cirka 1 200 W Vänteläge: cirka 9 W Viloläge: cirka 2,3 W⁵ TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 1,4 kWh/vecka Ljudstyrka⁶ Aktiv: 70,6 dB(A) eller mindre Vänteläge: 43,0 dB(A) eller mindre Ljudtryck⁶: Aktiv: 53,0 dB(A) eller mindre Vänteläge: ohörbart</p> |
| <p>FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR Kassetter</p> | <p>Kasset 719 (2 100 sidor⁷) Kasset 719 H (6 400 sidor⁷)</p> |
| <p>TILLBEHÖR/ALTERNATIV Objekt</p> | <p>PAPPERSMATNINGSENHET PF-44 (kasset för 500 ark) TEL 6 KIT LÄNG SLADD (telefonlur)</p> |

Standardfriskrivningar. Förbehåll för ändringar.

- [1] Baserat på ITU-T standarddiagram nr. 1
- [2] Endast webbdistribution. Drivrutinsversion november 2011
- [3] Nätverksscanning stöds inte
- [4] Endast webbdistribution. Linux har endast funktioner för utskrift. Drivrutinsversion januari 2012
- [5] Itrådlöst läge blir förbrukningen 3 W
- [6] Uppgiven ljudnivå enligt ISO 9296
- [7] Baserat på ISO/IEC19752
- [8] Endast MF5980dw



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish Edition
© Canon Europa N.V., 2011

Canon Svenska AB
169 88 Solna
Tel. +46 8 744 85 00
www.canon.se