

Dela imponerande
färger och
bekvämlighet för att
ge ditt företag en push

i-SENSYS MF8040Cn **i-SENSYS** MF8080Cw

you can



Nätverksutskrift, kopiering, scanning i färg samt fax* för oslagbar kvalitet med inbyggd Wi-Fi*.

Dela utskrifter med professionell färgkvalitet och funktionalitet via ett trådlöst* nätverk eller Ethernet-nätverk. Den här lättanvända enheten är ett komplett färgkommunikationscenter för små företag.

Egenskaper

- Kompakt, nätverksförberedd allt-i-ett-färglaserskrivare: skriv ut, kopiera, scanna och faxes*
- Anslut till nätverket via Wi-Fi*
- 8 sidor/kopior per minut i färg, 12 sidor/kopior per minut i svartvitt
- Upp till 2 400 x 600 dpi utskriftsupplösning
- Avancerad färgbildsteknik för tydlig text och levande färger
- Ingen väntan med teknik för snabb första utskrift
- Genvägsknappar för enkel scanning och ekokopiering
- Scanna enkelt till nätverk och USB-minne
- Användarvänlig 5-raders LCD-skärm
- ADF för 50 ark, kassett för 150 ark
- Energieffektiv – endast 2,2 W i viloläget
- Praktiska allt-i-ett-färgkassetter

Medföljer leveransen

Huvudenhet, startkassett 716 C/M/Y/K, strömsladd, snabbinstallationsguide, etikett för genvägsknapp, CD-skivor med användarprogramvara och handbok.

Mått (B x D x H)

430 mm x 484 mm x 429 mm

Operativsystem som stöds

Windows 2000/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/XP/Vista/7

Mac OS 10.4.9-10.7.x
(endast webbdistribution)

Linux (endast webbdistribution)



SKRIV UT



KOPIERA



FAXA*



SCANNA

* Endast MF8080Cw.

Canon

Specifikationer



- 1** Flatbädd och automatisk dokumentmatare för 50 ark
- 2** 5-raders LCD-skärm
- 3** Kassetter för 150 ark
- 4** Kassetter 716: 4 tillgängliga kassetter: svart, cyan, magenta och gul

<p>SKRIVARE Utskriftshastighet</p> <p>Utskriftsmetod Utskriftskvalitet Utskriftsupplösning Tid för första utskriften</p> <p>Skrivarspråk Utskriftsmarginaler</p> <p>Tonersparläge Utskrift från minnesmedia</p>	<p>Upp till 8 sid/ min i färg (A4) Upp till 12 sid/ min i svartvitt (A4)</p> <p>Laserutskrift i färg</p> <p>Upp till 2 400 x 600 dpi med automatisk bildförbättring</p> <p>600 x 600 dpi</p> <p>Färg cirka 28,5 sekunder eller mindre Svartvitt cirka 22 sekunder eller mindre</p> <p>UFRIL-LT</p> <p>5 mm över-, under-, vänster- och högerkant 10 mm över-, under-, vänster- och högerkant</p> <p>Ja</p> <p>Minnesmedia som kan användas USB-minne</p> <p>Filtyper som kan användas: JPEG, TIFF</p>
<p>KOPIATOR Kopieringshastighet</p> <p>Tid för första kopian (FCOT)</p> <p>Kopieringsupplösning Kopieringsmetoder Flera kopior Förminskning/förstoring Tonersparläge Övriga funktioner</p>	<p>Upp till 8 kopior/ min i färg (A4) Upp till 12 kopior/ min i svartvitt (A4)</p> <p>Färg cirka 29,3 sekunder eller mindre Svartvitt cirka 22,5 sekunder eller mindre</p> <p>Upp till 600 x 600 dpi</p> <p>Text/foto/karta (standard), text/foto/karta (kvalitet), utskriften bild, text</p> <p>Upp till 99 kopior</p> <p>25-400 % i steg om 1 %</p> <p>Nej</p> <p>Ramradering, sortera, 2 på 1, 4 på 1, kopiering av ID-kort</p>
<p>SEND-FUNKTIONER Scanna till USB-minnesenhet Filformat</p>	<p>Ja</p> <p>PDF, JPEG, TIFF</p>
<p>SCANNER Typ Scanningsupplösning</p> <p>Färgscanningsdjup Gråskalor Kompatibilitet Max. scanningsbredd</p>	<p>Färg</p> <p>Optisk: Upp till 600 x 600 dpi Förstärkt: upp till 9 600 x 9 600 dpi</p> <p>24 bitar/24 bitar (indata/utdata)</p> <p>256 nivåer</p> <p>TWAIN, WIA</p> <p>216 mm</p>
<p>FAX⁹ Modemhastighet Mottagningsläge Faxupplösning</p> <p>FAX-minne Kortnummer Gruppuppringning/destinationer Manuell gruppssändning Minnesbackup Övriga funktioner</p> <p>Endast fax gäller MF8080Cw</p>	<p>Super G3 33,6 kbit/s (upp till 3 sekunder/sida¹)</p> <p>Endast fax, fax/automatisk telefonomkoppling, svarsläge, manuell mottagning</p> <p>Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi</p> <p>Upp till 512 sidor¹ Max. 181</p> <p>Max. 199 uppringningar/max. 199 destinationer Max. 210 adresser 5 min</p> <p>Faxvidarebefordran, Dual Access, fjärrmottagning, PC-fax (endast sändning), distinkt ringsignal, felkorrigeringsläge, automatisk återuppringning, rapporter för faxaktivitet, resultatrapporter för faxaktivitet, administrationsrapporter för faxaktivitet</p>
<p>HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL</p> <p>Scannertyp Pappersinmatning (standard)</p> <p>Pappersutmatning Utskriftsmaterial</p> <p>Utskriftsmaterialets format</p> <p>Utskriftsmaterialets vikt</p>	<p>Flatbädd och automatisk dokumentmatare Kassetter för 150 ark Manuellt inmatningsfack för 1 ark Automatisk dokumentmatare för 50 ark</p> <p>125 ark</p> <p>Vanligt papper, återvunnet papper, tungt papper, OH-film, bestruket papper, etiketter, indexkort, kuvert</p> <p>Kassetter: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, vykort, Foolscap, kuvert (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), anpassade format: bredd 76,2 till 215,9 mm; längd 127,0 till 355,6 mm.</p> <p>Manuellt matningsfack: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, vykort, Foolscap, kuvert (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), anpassade format: bredd 76,2 till 215,9 mm; längd 127,0 till 355,6 mm.</p> <p>Automatisk dokumentmatare: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, anpassade format (B x L): 215,9 mm x 355,6 mm Min. 128 mm x 139,7 mm</p> <p>Kassetter: 60-220 g/m² Manuellt matningsfack: 60 till 220 g/m² Automatisk dokumentmatare: 50 till 105 g/m²</p>

<p>GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA Gränssnittstyp Kompatibilitet med operativsystem</p> <p>Programvara och skrivarhantering</p>	<p>USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, trådlöst 802.11b/g⁹ Windows 2000/Server 2003 3/Server 2008 3/Server 2008 R2 3/XP/Vista/7 Mac OS X version 10.4.9-10.7.x² Linux⁴</p> <p>Presto! Page Manager, MF Toolbox, RUI (Remote User Interface, fjärranvändargränssnitt), hantering av avdelnings-ID</p>
<p>ALLMÄNNA EGENSKAPER Produktion Uppvärmningstid Minne Kontrollpanel Mått med fack (B x D x H) Installationsutrymme (B x D x H) Vikt Driftsmiljö Strömkälla Strömförbrukning</p> <p>Ljudnivå</p>	<p>Max. 30 000 sidor per månad Cirka 30 sekunder från påslagning 128 MB (delat) Bakgrundsbelyst LCD med 5 rader</p> <p>430 mm x 484 mm x 429 mm</p> <p>674 mm x 1 229 mm x 801 mm Cirka 26 kg Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (utan kondensering) 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) Max.: cirka 900 W Vänteläge: cirka 15 W Viloläge: cirka 2,2 W⁵ TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 0,60 kWh/vecka Ljudstyrka⁶: Aktiv: 63,4 dB(A) eller mindre Vänteläge: 43 dB(A) eller mindre</p> <p>Ljudtryck⁶: Aktiv: 47 dB(A) eller mindre Vänteläge: ohörbart</p>
<p>FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR Kassetter</p>	<p>Kassetter 716 svart (2 300 sidor⁷)⁸ Kassetter 716 cyan (1 500 sidor⁷)⁸ Kassetter 716 magenta (1 500 sidor⁷)⁸ Kassetter 716 gul (1 500 sidor⁷)⁸</p>
<p>TILLBEHÖR/ALTERNATIV Objekt</p>	<p>TEL 6 KIT LÅNG SLADD (telefonlur)⁹</p>
<p>Standardfriskrivningar. Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. [1] Baserat på ITU-T standarddiagramm. 1 [2] Endast webbdistribution. Drivrutinsversion november 2011 [3] Nätverksscanning stöds inte [4] Endast webbdistribution. Linux har endast funktioner för utskrift. Drivrutinsversion januari 2012 [5] I trådlöst läge blir förbrukningen 2,7 W [6] Uppgiven ljudnivå enligt ISO 9296 [7] Baserat på ISO/IEC 19798 [8] Skrivaren levereras med CMYK-startkassetter (cyan, magenta, gult och svart) för 800 sidor [9] Endast MF8080Cw</p>	



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Svenska AB
169 88 Solna
Tel. +46 8 744 85 00
www.canon.se