

Multifunktionell färglaserskrivare

i-SENSYS
MF8330Cdn

you can



En utrymmessnål allt-i-ett-lösning med höga prestanda och produktiv färg.

Höga prestanda och professionell färgkvalitet – öka produktiviteten med den här utrymmessnåla och energibesparande enheten.

20 SID/MIN I FÄRG
OCH I SVARTVITT,
UTSKRIFT OCH
KOPIERING

PAPPERSKAPACITET
MAX. 550 ARK

SNABB FÖRSTA
UTSKRIFT

UTSKRIFTS-
UPPLÖSNING UPP
TILL 2400 X 600 DPI

LCD DISPLAY
MED 5 RADER

AUTO DUBBELSIDIG
UTSKRIFT

Nyckelfunktioner

- Kompakt färglaser med allt i ett: utskrift, kopiering och scanning
- 20 sidor/kopior per minut i färg och i svartvitt
- Överlägsna tekniker för färgbearbetning som ger skarp text och livfulla färger
- Utskriftsupplösning upp till 2400 x 600 dpi
- Automatisk dubbelsidig utskrift
- Ingen väntetid, snabb förstautskrift
- Användarvänlig LCD-display med 5 rader
- Enkel scanning till nätverk och till USB-minne
- ADF 50 ark, kassett 250 ark, universalfack 50 ark, tillvalskassett 250 ark
- Energieffektiv – endast 3 W i viloläge
- Bekväma färgkassetter med allt i ett

Medföljer leveransen

Huvudenhet, startkassett 718 C/M/Y/K, nätkabel, startguide och garantibevis – med CD-skivor för användarprogram och handbok.

Mått (B x D x H)

430 x 484 x 479 mm

Stöd för operativsystem

Windows 2000/Server 2003/
Server 2008/XP/Vista
Mac OS X Version 10.4.9 - 10.5.x
(endast webbdistribution,
nätverksscanning stöds ej)



SKRIV UT



KOPIERA




FAXA



SCANNA

Canon

Specifikationer



- 1** Flatbädd och auto dokumentmatare för 50 ark
- 2** LCD-display med 5 rader
- 3** Universalfack för 50 ark
- 4** Kasset för 250 ark
- 5** Kasset för 250 ark som tillval
- 6** Kasset 718
(4 färger finns: cyan, magenta, gul och svart, samt svart förmålig specialförpackning)

Maskintyp Funktioner	Färglaser med allt i ett Utskrift, kopiering och scanning
SKRIVARE Utskriftshastighet Utskriftsmetod Utskriftskvalitet Skrivarupplösning Dubbelsidig utskrift Skrivarspråk Utskriftsmarginaler Sparläge för toner	Upp till 20 sidor/minut (A4) i färg och i svartvitt Laserutskrift i färg Upp till 2400 x 600 dpi med AIR, automatisk kantskära 600 x 600 dpi Automatiskt UFR II LT 5 mm från topp, botten, vänster och höger Ja
KOPIATOR Kopieringshastighet Tid för första kopian Kopieringsupplösning Kopieringslägen Dubbelsidig kopiering Multikopiering Förminskning/Förstoring Övriga funktioner	Upp till 20 kopior/minut (A4) i färg och i svartvitt Cirka 16 sekunder eller mindre Upp till 600 x 600 dpi Text/foto/karta (standard), Text/foto/karta (kvalitet), Utskriven bild, Text Enkelsidigt till tvärsidigt (manuellt) Upp till 99 kopior 25-400 % (1 steg om 1 % ökning) Kantradering, sortering, 2-på-1-kopia, 4-på-1-kopia, ID-kortskopia
SÄNDNINGSFUNKTIONER Scanna till USB-minne Filformat	Ja PDF
SCANNER Typ Scannerupplösning Scanningsdjup färg Gråskala Kompatibilitet Max. scanningsbredd	Färg Optisk: upp till 600 x 600 dpi Förstärkt: upp till 9600 x 9600 dpi 24/24 bitars inläsning/utmatning 256 nivåer TWIN, WIA 216 mm
MEDIAHANTERING Scannertyp Pappersinmatning (standard) Pappersinmatning (tillval) Pappersutmatning Utskriftsmaterial Format för utskriftsmaterial Media, ytvikt	Flatbäddsscanner och automatisk dokumentmatare Kasset för 250 ark Universalfack för 50 ark Auto dokumentmatare för 50 ark Kasset för 250 ark 125 ark Vanligt papper, tjockt papper, OH-film, bestruket papper, etiketter, indexkort, kuvert Kasset och tillvalskasset: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, kuvert (COM10, DL, ISO-C5, ISO-B5). Egna storlekar: bredd 100 till 215,9 mm; längd 148 till 355,6 mm Universalfack: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, kuvert (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5). Egna storlekar: bredd 76,2 till 215,9 mm; längd 127,0 till 355,6 mm Auto dokumentmatare: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement. Egna storlekar (B x L): max. 215,9 x 355,6 mm; min. 148 x 139,7 mm Kasset: 60-163 g/m ² Öppning för manuell inmatning: 60-220 g/m ² Auto dokumentmatare: 50-105 g/m ²

GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA Gränssnittstyp Operativsystem som stöds Program och skrivarhantering	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX Windows 2000/ Server 2003/ Server 2008/ XP/ Vista Mac OS X version 10.4.9 - 10.5.x ^{1 2} Presto! Page Manager, MF toolbox, NetSpot Device Installer, fjärranvändargränssnitt, hantering av Avdelnings-ID
ALLMÄNNA EGENSKAPER Kapacitet Uppvärmningstid Minne Manöverpanel Mått med fack (B x D x H) Installationsutrymme (B x D x H) Vikt Driftförhållanden Strömkälla Strömförbrukning Ljudnivå	Max. 40 000 sidor per månad Cirka 23 sekunder från strömtillslag 128 MB (delat) Bakgrundsbelyst LCD med 5 rader 430 x 484 x 479 mm 674 x 1 327 x 851 mm. 679 x 1 327 x 951 mm (med tillvalet papperskasset för 250 ark) Cirka 31 kg Temperatur: 10-30 °C (50-86 °F) Luftfuktighet: 20-80 % (ej kondens) 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz) Maximalt: cirka 1 200 W Standby: cirka 25 W Viloläge: cirka 3 W Normal elförbrukning: 1,0 kWh/vecka Ljudtryck ³ : Aktiv: 67 dB (A) eller lägre, Standby: 46 dB (A) eller lägre
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR Kassetter	Kasset 718 Black (3 400 sidor) ^{4 5} Kasset 718 Cyan (2 900 sidor) ^{4 5} Kasset 718 Magenta (2 900 sidor) ^{4 5} Kasset 718 Yellow (2 900 sidor) ^{4 5}
TILLBEHÖR/TILLVAL Artiklar	KASSETTMATNINGSENHET-V1 (kasset 250 ark)
Förbehåll för ändringar. ¹ Endast webbdistribution ² Nätverksscanning stöds ej ³ Uppgiven ljudnivå enligt ISO 9296 ⁴ Baserat på ISO/IEC 19798 ⁵ Skrivaren levereras med startkassetterna K (Black) som räcker till 1 200 sidor och CMY (Cyan, Magenta och Yellow) som räcker till 1 400 sidor	

