

Anslut och kommunicera med den här multifunktionsskrivaren i färg.

i-SENSYS
MF8540Cdn

i-SENSYS
MF8550Cdn

i-SENSYS
MF8580Cdw

you can



Produktiv allt-i-ett-enhet i färg med smidig anslutning och mobiltelefonutskrift. En multifunktionsskrivare med höga prestanda, Wi-Fi*-anslutning och mobil utskrift. Funktionerna är både användarvänliga och produktiva vilket innebär att företaget kan fokusera på sin dagliga verksamhet.

Egenskaper

- Allt-i-ett-färglaserskrivare med Wi-Fi* för nätverk i bordsmodell
- Höj produktiviteten med dubbelsidig utskrift, kopiering och scanning och faxning**
- Mobiltelefonutskrift med Apple AirPrint™ och Google Cloud Print™
- Utskrift på 20 sidor/minut i svartvitt och färg, PCL 5c/6
- Användarvänlig LCD-display i färg med 7 rader
- Sändningsfunktion: scanna till e-post, nätverksmapp och USB-minne
- Genvägsknappar för enkel scanning, ekokopiering och säker utskrift
- Energieffektiv och ingen väntan med tekniker för snabb första utskrift
- Upp till 1 200 x 1 200 dpi utskriftsupplösning
- Praktiska allt-i-ett-färgkassetter

Medföljer leveransen

Huvudenhet, startkassett 718 C/M/Y/K, strömsladd, snabbinstallationsguide, etikett för genvägsknapp, CD-skivor med användarprogramvara och handbok, hållare för lur, installationsguide för Wi-Fi* och garantikort.

Mått (B x D x H)

430 mm x 484 mm x 479 mm

Windows 8/7/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2008/Server 2003/XP/Vista/2000

Mac OS version 10.5.8 eller senare (endast webbdistribution)

Linux (endast webbdistribution)



SKRIV UT



KOPIERA



FAXA**



SCANNA



Wi-Fi*

Canon

*Endast MF8580Cdw

**Endast MF8550Cdn och MF8580Cdw

i-SENSYS
MF8540Cdn

i-SENSYS
MF8550Cdn

i-SENSYS
MF8580Cdw

Specifikationer



- 1 Flatbädd och automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga utskrifter för 50 ark
- 2 LCD-färgskärm med 7 rader
- 3 Universalfack för 50 ark
- 4 Kasset för 250 ark
- 5 250-arkskasset som tillval
- 6 Kasset 718: 5 tillgängliga kassetter: cyan, magenta, gul, svart och svart värdepaket

Maskintyp Tillgängliga funktioner	Allt-i-ett-färglaserskrivare Skriv ut, kopiera, scanna och faxes ¹
SKRIVARE Utskriftshastighet Utskriftsmetod Utskriftskvalitet Utskriftsupplösning för första utskriften Dubbelsidig utskrift Skrivarspråk Teckensnitt Utskriftsmarginaler Tonersparläge Utskrift från minnesmedia	Upp till 20 sidor/minut i färg och svartvitt (A4) Laserutskrift i färg Upp till 1 200 x 1 200 dpi 600 x 600 dpi Färg: cirka 14,5 sekunder eller mindre; Svartvitt: cirka 14,5 sekunder eller mindre Automatisk UFRII-LT, PCL 5c/6 4,5 skalbara teckensnitt 5 mm över-, under-, vänster- och högerkant 10 mm över-, under-, vänster- och högerkant (Kuvert) Ja Minnesmedia som kan användas: USB-minnesenhet Filtyper som stöds: JPEG, TIFF
KOPIATOR Kopieringshastighet Tid för första kopian Kopieringsupplösning Kopieringsmetoder Dubbelsidig kopiering Flera kopior Förminskning/förstoring Övriga funktioner	Upp till 20 kopior/minut i färg och svartvitt (A4) Svart: cirka 15,5 sekunder eller mindre; Färg: cirka 16,2 sekunder eller mindre Upp till 600 x 600 dpi Text/foto/karta (standard), text/foto/karta (kvalitet), utskriven bild, text 2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt) Upp till 99 kopior 25-400 % i steg om 1 % Radera ram, sortera, 2 på 1, 4 på 1, kopiering med ID-kort
SEND-FUNKTIONER Scanna till filserver Scanna till e-post eller i-Fax Scanna till USB-minnesenhet	JPEG, TIFF, PDF, Kompakt PDF PDF, Compact PDF ² JPEG, TIFF, PDF, Kompakt PDF
SCANNER Typ Scanningsupplösning Scanningsfärgdjup Gräskalor Kompatibilitet Max. scanningsbredd	Färg Optisk: upp till 600 x 600 dpi; Förstärkt: upp till 9 600 x 9 600 dpi 24 bitar/24 bitar (indata/utdata) 256 nivåer TWAIN, WIA 216 mm
FAX¹ Modemhastighet Mottagningsläge Faxupplösning FAX-minne Kortnummer Grupppringning/adresser Manuell gruppsändning Minnesbackup Dubbelsidig faxning Övriga funktioner	33,6 kbit/s (upp till 3 sekunder/sida ³) Endast fax, fax/automatisk telefonkoppling, svarsläge, manuell Standard: 200 x 100 dpi; Fin: 200 x 200 dpi; Foto: 200 x 200 dpi; Superfin: 200 x 400 dpi; Ultrafin: 400 x 400 dpi. Upp till 512 sidor ³ Upp till 181 uppringningar Max. 199 uppringningar/Max. 199 destinationer Max. 210 destinationer Permanent faxminnesbackup (backup med flashminne) Ja (sändning och mottagning) Faxvidarebefordran, Dual Access, fjärrmottagning, PC-fax (endast sändning), distinkt ringsignal, felkorrigeringsläge, automatisk återuppringning, rapporter för faxaktivitet, resultatrapporter för faxaktivitet, administrationsrapporter för faxaktivitet
HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL Scannertyp Pappersinmatning (standard) Pappersinmatning (alternativ) Pappersutmatning Papperstyper Pappersformat	Flatbädd och automatisk dokumentmatare (DADF) Kasset för 250 ark; universalfack för 50 ark; DADF för 50 ark Kasset för 250 ark 125 ark Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, OH-film, bestruket papper, etiketter, indexkort, kuvert Kasset: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Vykort, Folio, Kuvert (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), anpassade format: min. 100 x 148 mm; max. 215,9 x 355,6 mm

Pappersformat	Universalfack: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Vykort, Folio, Kuvert (Monarch, ISO-C5, ISO-B5), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm; max. 215,9 x 355,6 mm. Automatisk dokumentmatare: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, anpassade format (B x L): min. 128 x 139,7 mm; max. 215,9 x 355,6 mm
Pappersvikt	Kasset: 60 till 220 g/m ² (tillval och standard) Universalfack: 60 till 220 g/m ² Automatisk dokumentmatare: 50 till 105 g/m ²
GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA Gränssnittstyp	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, trådlöst 802.11b/g/n ⁴
Kompatibilitet med operativsystem	Windows 8/ Windows 7/Server 2012 ⁵ /Server 2008 R2 ⁵ /Server 2008 ⁵ /Server 2003 ⁵ /XP/Vista/2000 Mac OS X version 10.5.8 och senare ⁶ Linux ⁷
Nätverksprotokoll	Skriv ut: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Scanna: e-post, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6) TCP-/IP-tillämpningstjänster: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP för SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Hantering: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Säkerhet: IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC, LDAP
Programvara och skrivarhantering	Presto! Page Manager, MF Toolbox, RUI (Remote User Interface, fjärranvändargränssnitt), SSID-verktyg ⁸ , hantering av avdelnings-ID
Mobil utskrift	Google Cloud Print ⁹ , Apple AirPrint ¹⁰ , Canon Mobile Printing-app till iPad ⁸ och iPhone ⁸ , Canon Mobile Printing-app till Android ⁸
ALLMÄNNA EGENSKAPER Produktion Uppvärmningstid Minne Kontrollpanel Mått med fack (B x D x H) Installationsutrymme (B x D x H) Vikt Driftsmiljö Strömkälla Strömförbrukning	Max. 40 000 sidor per månad ⁹ Cirka 23 sekunder från påslagning 512 MB (delat) Bakgrundsbelyst LCD-skärm med 7 rader 430 mm x 484 mm x 479 mm 674 mm x 1327 mm x 851 mm Cirka 31 kg Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (utan kondensering) 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) Max: cirka 1 200 W Vänteläge: cirka 23 W Viloläge: cirka 1,0 W ¹⁰ TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 0,9 kWh/vecka Ljudtryck ¹¹ : Aktiv: 50,3 dB (A) eller mindre. Vänteläge: ohörbart Ljudstyrka ¹¹ : Aktiv: 64,9 dB eller mindre; Vänteläge: 36,5 dB eller mindre
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR Kassetter	Kasset 718 svart (3 400 sidor ¹²) ¹³ Kasset 718 cyan (2 900 sidor ¹²) ¹³ Kasset 718 magenta (2 900 sidor ¹²) ¹³ Kasset 718 gul (2 900 sidor ¹²) ¹³ Kasset 718 svart VP (6 800 sidor ¹²) ¹³
TILLBEHÖR/ALTERNATIV Objekt	CST.MATNINGSENHET-V1 (kasset för 250 ark) TEL 6 KIT LÅNG SLADD (telefonlur) ¹
STANDARDFRISKRIVNINGAR	Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. [1] Endast MF8550Cdn och MF8580Cdw. [2] i-Fax stöds inte. [3] Baserat på ITU-T Standard Chart No. 1. [4] Endast MF8580Cdw. [5] Nätverksscanning stöds inte. [6] Endast webbdistribution [7] Endast webbdistribution. Linux har endast funktioner för utskrift. Drivrutinversion juni 2013. [8] Tillgänglig i juni 2013. [9] Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionsstycket är som högst. All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd. [10] I trådlöst läge blir förbrukningen 2 W. [11] Uppgiven ljudnivå enligt ISO 9296. [12] Baserat på ISO/IEC 19798. [13] Skrivaren levereras med startkassetterna svart: 1 200 sidor, c/m/y: 1 400 sidor.



Canon Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

European Edition
© Canon Europa N.V.,
2013