

# HP LaserJet M3027 MFP series



Se positiva resultat när du flyttar utskriften, kopiering, faxning, färgskanning och skicka-till-e-post till en kompakt bordsenhet. Denna mycket tillförlitliga multifunktionsskrivare är lätt att använda, konfigurera och hantera, och ger en välbekant LaserJet-upplevelse.



HP LaserJet M3027 MFP



HP LaserJet M3027x MFP

**Utformad för små arbetsgrupper i små och medelstora företag som uppskattar denna mycket tillförlitliga och lättanvända svartvita multifunktionsskrivare som ger större funktionalitet med mindre utrustning - flera uppgifter kan utföras från en enda enhet.**

**Öka prestandan i den lilla arbetsgruppen till ett pris som passar din budget med denna mångsidiga multifunktionsskrivare.**

Dra fördel av konsoliderad funktionalitet - utskrift, kopiering, analog fax <sup>1</sup> och färgskanning. Skriv ut dubbelsidiga dokument med en enhet för tvåsidig utskrift <sup>2</sup>. Skicka-till-e-post direkt från din multifunktionsskrivare, som även har en enkel adressbok och PIN-kodsgodkännande i säkerhetssyfte. Uppnå mer med hastigheter upp till 25 sidor/minut och första sidan ut snabbt, tack vare HP:s direktuppvärmningsteknik. Uppnå effektivitet med inmatningskapacitet på upp till 1 100 ark: 600 arks standardkapacitet och 500 arks magasin <sup>3</sup>.

**Extremt enkel att använda med en förbättrad intuitiv kontrollpanel.**

Ett intuitivt gränssnitt, gemensamt för alla nya multifunktionsskrivare från HP, är mycket enkelt att styra, och visar tydligt tillgängliga tillämpningar, så att du enkelt kan använda, hantera och underhålla enheten. Färre avbrott tack vare HP:s interaktiva smarta utskriftsteknik <sup>4</sup> i bläckpatronen och enheten som optimerar kvalitet och tillförlitlighet. Få ett förstklassigt nätverk med HP Jetdirect intern printserver. HP Web Jetadmin möjliggör fjärrinstallation, konfiguration och förebyggande hantering.

**Du får konsekventa resultat med HP LaserJet-kvalitet, och prestanda du kan lita på, från skrivbordet.**

Skapa dokument med tydlig text och skarpa linjer - HP LaserJet-bläckpatronen och HP-tonerns formel är särskilt utformade för att uppnå professionell kvalitet varje gång du skriver ut. Öka drifttiden: med 400 MHz processor och 256 MB minne (utbyggbart till 512 MB) kan enheten bearbeta utskriften, fax <sup>1</sup> och sändningsjobb enkelt, med en snabb återgång till utskriftens tillämpning. Denna pålitliga multifunktionsskrivare ger en välbekant LaserJet-upplevelse i en kompakt, integrerad design som passar på skrivbordet.

<sup>1</sup> Faxfunktion är standard endast på HP LaserJet M3027x MFP och kan inte läggas till på HP LaserJet M3027 MFP

<sup>2</sup> Enhet för tvåsidig utskrift är standard endast på HP LaserJet M3027x MFP och kan inte läggas till på HP LaserJet M3027 MFP

<sup>3</sup> 500 arks inmatningsfack är ett tillval som säljs separat och kan läggas till på HP LaserJet M3027 MFP och HP LaserJet M3027x MFP

<sup>4</sup> Med äkta HP-tillbehör är du säker på att få tillgång till HP:s alla utskriftsfunktioner.

# HP LaserJet M3027 MFP series

Serien – en översikt



## HP LaserJet M3027 MFP

- HP LaserJet M3027 MFP: utskriftshastighet upp till 25 sidor/minut
- 256 MB minne
- 400 MHz processor
- 40 GB hårddisk
- HP Jet Direct inbyggd printserver
- inbyggd webbserver
- standardinmatningskapacitet 600 ark med 500 arks inmatningsfack och 100 arks kombimagasin
- 50 arks automatisk dokumentmatare



## HP LaserJet M3027x MFP

- HP LaserJet M3027x MFP: basmodell med analog fax och enhet för tvåsidig utskrift

## Rekommenderade tillbehör



J7989G  
HP högpresterande  
seriell ATA EIO-hårddisk



Q7719A  
HP 256 MB 100-stifts  
DDR DIMM



J7972G  
HP 1284B parallellt  
EIO-kort



Q7817A  
HP 500-arks  
pappersmagasin



J7960G  
HP Jetdirect 625n intern  
printserver (EIO,  
10/100/1000TX)



J7961G  
HP Jetdirect 635n  
IPv6/IPsec intern  
printserver (EIO,  
10/100/1000TX)

## Drifts- och garantispecifikationer

<b>Driftsmiljö</b>	Drifttemperatur: 15 till 32,5 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 17,5 till 25 °C. Luftfuktighet vid drift: 20 till 80% relativ luftfuktighet. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 30 till 70 % relativ luftfuktighet. Förvaringstemperatur: -20 till 60° C. Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 90 % relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296: ljudstyrka: LwAd 6,5 B (A) (vid utskrift med 35 sidor/min). Ljudtryck: LpAm 56 dB(A) (utskrift), 54 dB(A) (kopiering eller skanning)
<b>Certifikat</b>	CISPR 22: 1993/EN 55022: 1994 Class A, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC titel 47 CFR, del 15 klass B, ICES-003, utgåva 4, GB9254-1998, GB17625.1-2003, EMC-direktivet 89/336/EEG och lågspänningsdirektivet 73/23/EEG, har således CE-märkning. Reglerande normer: Argentina (TUV S-märkning Rs.92/98/Ds.1009/98), Australien (AS/NZ 3260), Kanada (cUL-CAN/CSA C22.2 nr 60950-1-03), Kina (GB4943), Tjeckien (CSN-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Estland (EEI-EN60950-1; IEC 60825-1), EU (CE-märkning lågspänningsdirektivet 73/23/EEG), Tyskland (TUV-EN60950-1; IEC 60825-1), Ungern (MEEHEC 60950-1; IEC 60825-1), Litauen (LS-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Ryssland (GOST-R50377), Slovakien (IEC 60950-1; IEC60825-1), Slovenien (SQHEC 60950-1; EN60825-1), Sydafrika (IEC 60950-1; IEC60825-1), USA (UL-UL 60950-1; FDA-21 CFR kapitel 1 avsnitt J för laser); Klass 1 laser/lysdiodprodukt. ENERGY STAR: Ja
<b>Garanti</b>	Ett års begränsad garanti med service på platsen

## Beställningsinformation



### HP LaserJet M3027 MFP (CB416A)

HP LaserJet M3027 MFP (med hårddisk), tonerkassett, supportblad, strömkabel, inlägg för kontrollpanel, programvara/dokumentation på CD, startguide, vägghoster



### HP LaserJet M3027x MFP (CB417A)

som CB416A plus duplexenhet, analog fax, telefonsladd

## Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

### Tillbehör

<b>J7989G</b>	HP högpresterande seriell ATA EIO-hårddisk
<b>Q7718A</b>	HP 128 MB 100-stifts DDR DIMM
<b>Q7719A</b>	HP 256 MB 100-stifts DDR DIMM
<b>J7972G</b>	HP 1284B parallellt EIO-kort
<b>Q7817A</b>	HP 500-arks pappersmagasin

### Förbrukningsartiklar

<b>Q7551A</b>	HP LaserJet Q7551A svart tonerkassett med smart utskriftsteknik 6 500 sidor i enlighet med ISO/IEC 19752
<b>Q7551X</b>	HP LaserJet Q7551X svart tonerkassett med smart utskriftsteknik 13 000 sidor i enlighet med ISO/IEC 19752

### Anslutning

<b>C6518A</b>	HP USB-kabel, 2 m
<b>J7960G</b>	HP Jetdirect 625n intern printserver (EIO, 10/100/1000TX)
<b>J7961G</b>	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec intern printserver (EIO, 10/100/1000TX)
<b>J7951G</b>	HP Jetdirect ew2400 802.11g extern printserver med trådlöst Ethernet och Fast Ethernet

### Service och support

<b>UF005A/E</b>	HP Care Pack, på plats nästa arbetsdag, 3 år
<b>UF011A/E</b>	HP Care Pack, 13x5 på plats inom 4 timmar samma dag, 3 år
<b>UF016PE</b>	HP Care Pack, efter garantitiden, på plats nästa arbetsdag, 1 år
<b>UH015PE</b>	HP Care Pack, efter garantitiden, 13x5 på plats inom 4 timmar samma dag, 1 år
<b>UF006E</b>	HP Care Pack, på plats inom 4 timmar nästa arbetsdag, 4 år
<b>UF007E</b>	HP Care Pack, på plats nästa arbetsdag, 5 år
<b>U2010A/E</b>	HP Care Pack, installation och nätverkskonfiguration

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>

## Tekniska specifikationer

<b>Utskriftsteknik</b>	Laserutskrifter i svartvitt		
<b>Utskriftshastighet</b>	A4: Upp till 25 sidor/minut. Första sidan ut i svart: Mindre än 10 sek Hastighetsspecifikationerna har uppdaterats för att återspegla nuvarande testmetoder i branschen.		
<b>Processor</b>	400 MHz. MIPS inbyggt i egen HP ASIC		
<b>Minne</b>	256 MB. Utbyggbart till 512 MB med hjälp av två 100-stifts DDR DIMM-platser. Hårddisckapacitet: Standard, 40 GB		
<b>Skriv ut</b>	Kvalitet	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi, 170 lpi	
	Upplösning	Upp till 1200 x 1200 dpi	
	Skrivarspråk	HP Postscript Level 3-emulering, PCL 6, PCL 5, PDF 1.4	
	Ekonomiska utskrifter	Ekonomiläge (sparar upp till 50 % toner vid 600 dpi), direktuppvärmningsteknik gör att skrivaren omedelbart går tillbaka till energisparläge efter varje utskriftsjobb (sparar ström), automatisk dubbelsidig utskrift som tillval och utskrift av flera sidor på ett ark (sparar papper)	
	Teckensnitt/fonter	80 skalbara TrueType-teckensnitt	
	Kapacitet	Upp till 75 000 sidor per månad	
	Utskriftsmarginaler (mm)	Högst upp: 1 mm. Vänster: 1 mm. Höger: 1 mm. Längst ned: 2 mm	
<b>Faxa</b>	Telekomöverensstämmelse	Telekom: TBR21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC Part 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexiko), PTC-200 (Nya Zeeland), AS/ACIF S002: 2001 (Australien), IDA PSTN1 (Singapore), TPS002-01 (Malaysia), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hongkong), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Kina)	
	Faxminne	Beroende på mängden ledig diskutrymme	
	Faxupplösning	Standard: 200 x 200 dpi. Ultrafin: 300 x 300 dpi. Foto: 200 x 200 dpi	
<b>Digital sändning</b>	Filformat	PDF, TIFF, JPG, MTIFF	
	Installation	Via HP Jetdirect inbyggd nätverksprintserver, HP Jetdirect interna printserver, HP Jetdirect externa printserver, HP trådlösa printserver, HP anslutningskort	
<b>Skanna</b>	Typ	Flatbädd, automatisk dokumentmatare. Färgskanning: Ja	
	Skanningsupplösning	Optisk: Upp till 600 dpi. Utökad: Upp till 1 200 dpi	
	Gräskalenivåer	256	
	Skanningsbar yta	Största medieformat: 21,6 x 29,7 cm	
	Marginaler för skannade dokument	Vänster: 4,2. Högst upp: 4,2. Höger: 4,2. Längst ned: 4,2	
<b>Kopiera</b>	Kopieringshastighet	Upp till 25 kopior/min	
	Kopieringsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi	
	Flera kopior	Upp till 1000	
	Förminskning/förstoring	25 till 400 %	
<b>Mediekapacitet</b>	<b>Inmatning:</b>	<b>Kapacitet</b>	<b>Vikt</b>
	Fack 1	Ark: 100, ark med OH-film: 50, kuvert: 10, etiketter: 50	60 till 199 g/m <sup>2</sup> (rak pappersbana för specialmedier)
	Fack 2	Ark: 500	60 till 120 g/m <sup>2</sup>
	Fack 3	Ark: 500	60 till 120 g/m <sup>2</sup>
	ADF	Ark: 50	60 till 105 g/m <sup>2</sup>
	<b>Utmatning:</b>	Ark: Upp till 250. Kuvert: Upp till 10. OH-film: Upp till 50	
<b>Medietyper</b>	Papper (vanligt, foto, banderoll), kuvert, etiketter, kort (indexkort, gratulationskort), OH-film		
<b>Gränssnitt och anslutningar</b>	Tillval: HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver J7961A, HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet printserver J7960A, HP Jetdirect 620n Fast Ethernet printserver J7934A, HP Jetdirect ew2400 802.11g trådlös printserver J7951A, HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet printserver J7942A, HP Jetdirect 175x Fast Ethernet printserver J6035D, HP:s högpresterande seriell ATA-hårddisk J7989G, HP 1284B parallellkort J7972G, HP Jetdirect anslutningskort J4135A, HP bt450 Bluetooth trådlös skrivare och PC-adaptör Q6398A, HP bt400 Bluetooth trådlös skrivareadapter Q6399A		
<b>Passar följande operativsystem</b>	Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Server 2003; Mac OS 10.2 och senare. De senaste drivrutinerna är tillgängliga på HP:s supportwebbplats, <a href="http://www.hp.com/support/ljm3035mfp">http://www.hp.com/support/ljm3035mfp</a>		
<b>Passar följande nätverksoperativsystem</b>	Windows® NT 4.0, 98, 2000, Me, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition (endast Itanium), Server 2003 (IPv6 endast med Windows® XP och Server 2003); Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x (NDPS); Mac OS 8.6 och senare; RED HAT linux 6.x, 7.x, 8.x, 9.x; SUSE Linux 6.x, 7.x, 9.x; HP UX 10.20, 11.x, 11i; Solaris® 2.5x, 2.6, 2.7, 2.8 (endast SPARC-system); IBM® AIX 3.2.5 och senare; MPE-iX, Unix, Citrix®, MetaFrame, Windows® terminalserver		
<b>Lägsta systemkrav</b>	133 MHz processor eller högre, 64 MB RAM, 40 MB tillgängligt hårddiskutrymme, nätverks- eller USB-port. Mac OS 10.2 och senare, 128 MB RAM, 25 MB tillgängligt hårddiskutrymme, nätverks- eller USB-port		
<b>Standardprogramvara</b>	Drivrutiner på webben: Utskriftssystem, endast PCL 6-drivrutin, endast PCL 5-drivrutin, endast Postscript-drivrutin, WJA-applet, UPD PCL 5, UPD Postscript, programvaran HP Easy Printer Care, PC-faxdrivrutin		
<b>Kontrollpanel</b>	CCFL bakgrundsbelyst STN LCD 640 x 240 med analog touch-skärm, kontrast/justera tumhjul, 5 lysdioder (varning, data, klar, viloläge, start), numerisk platta med 13 tangenter, 4 tangenter (återställ, viloläge, start, stopp)		
<b>Strömförsörjning</b>	Krav: Ingående spänning: 110 till 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 7,5 A; 220 till 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 4,5 A. Energiförbrukning: Max 0,1 W (frånslagen), max 24 W (energiparläge), max 280 W (vänteläge), max 600 W (utskrift), 1265 watts maximum (kopiering)		
<b>Yttermått (b x d x h)</b>	Utan emballage: 426 x 485 x 530 mm. Med emballage: 600 x 630 x 670 mm		
<b>Vikt</b>	Utan emballage: 27,56 kg. Med emballage: 31,88 kg		

<http://www.hp.se>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantierna som medföljer produkter och tjänster. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 10/06 4AA0-5314SVE

