



Möjliggör högre produktivitet med skrivarna i HP LaserJet P2030-serien. Framställ svartvita dokument med professionellt utseende med höga utskriftshastigheter på upp till 30 sid/min, flexibla anslutningar i en lättanvänd design, allt till ett överkomligt pris.



HP LaserJet P2035 skrivare

Ett utmärkt val för små arbetsgrupper med 1-3 användare på små och medelstora företag och produktiva enskilda användare på alla slags företag som behöver en kompakt, tillförlitlig skrivare för enkel utskrift av kontorsdokument av hög kvalitet till ett överkomligt pris.

Du får förbättrad produktivitet och hög valuta för pengarna med denna svartvita HP LaserJet.

Dra nytta av hög utskriftshastighet på upp till 30 sidor/minut. Du får snabb utskrift av första sidan från lågenergiläge tack vare direktuppvärmningsteknik. Anslut skrivaren bekvämt till en dator via USB- eller parallellporten. Skriv ut alla slags kontorsdokument, inklusive blanketter i receptstorlek, av nästan vilken längd som helst med ett pappersmagasin på 250 ark; kombimagasinet för 50 ark stöder många olika typer av medier. Denna kompakta skrivare har en processor på 266 MHz och 16 MB minne som snabbt bearbetar komplexa filer.

Uppnå imponerande resultat av professionell kvalitet med denna praktiska och kompakta skrivare.

Skriv ut dokument av professionell kvalitet med tydlig text och skarpa bilder tack vare HP FastRes 1200 som ger en effektiv utskriftskvalitet på upp till 1200 dpi. Denna smidiga utrymmessnåla skrivare har en kompakt design som garanterar att den får plats på en liten yta som t.ex. skrivbordet. Minska ljudet vid drift med skrivarens unika tysta läge ¹. Den pålitliga all-in-one HP LaserJet-tonerkassetten är utformad för att tillgodose dina dagliga behov, optimera utskriftskvaliteten och ge ett exceptionellt värde.

Extremt enkel att installera, använda och underhålla.

Inbyggd interaktiv intelligens i HPs originaltonerkassett optimerar utskriftskvaliteten och varnar när tonern håller på att ta slut, vilket förenklar hanteringen. Åtkomst via en lucka till den lättinstallerade HP LaserJet-tonerkassetten ger enkel och bekväm installation och byte. Det är lätt att ställa in skrivarens funktioner tack vare den enkla LED-kontrollpanelen. Nätverksfunktion kan läggas till via en extra HP Jetdirect extern printserver.

¹ När tyst läge är valt arbetar skrivaren med lägre hastighet.

Tekniska specifikationer

Utskriftsteknik	Laser																				
Utskriftshastighet	A4 svart: Upp till 30 sid/min Första sidan utskrivna svart: < 8,0 sek (från "startklar") Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.																				
Processor	266 MHz, Processor med anpassad prioritet																				
Minne	16 MB, Ej utbyggbart																				
Utskriftsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi (1 200 dpi effektivt i resultatet med HP FastRes 1200)																				
Utskriftskvalitet	HP FastRes 1200, 600 dpi																				
Skrivarspråk	Värd-baserad, UPD (HP PCL5e)																				
Ekonomiutskrift	Ekonomiläge sparar toner																				
Teckensnitt/fonter	45 skalbara TrueType-teckensnitt																				
Utskriftskapacitet (per månad, A4)	Upp t 25000 sidor																				
Rekommenderad sidvolym per månad	500 till 2500																				
Utskriftsmarginaler	högst upp: 4 mm, vänster: 4 mm, höger: 4 mm, längst ned: 4 mm																				
Mediekapacitet	<table><thead><tr><th>Inmatning</th><th>Kapacitet</th><th>Vikt</th><th>Format</th></tr></thead><tbody><tr><td>Magasin 1</td><td>ark: 50, kuvert: 5, ark med OH-film: 75</td><td>60 till 163 g/m² (rak pappersbana för specialmedier)</td><td>A4, A5, A6, B5, kuvert (C5, B5, DL); 76 x 127 till 216 x 356 mm</td></tr><tr><td>Magasin 2</td><td>ark: 250</td><td>60 till 120 g/m² (standardutmatningsfack)</td><td>A4, A5, A6, 105 x 148 to 216 x 356 mm</td></tr><tr><td>Utmatning:</td><td>Ark: Upp till 150. Kuvert: Upp till 5. OH-film: Upp till 75; 150-arks utmatningsfack</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Duplexutskrift:</td><td>Manuell (stöd för drivrutiner finns)</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Inmatning	Kapacitet	Vikt	Format	Magasin 1	ark: 50, kuvert: 5, ark med OH-film: 75	60 till 163 g/m ² (rak pappersbana för specialmedier)	A4, A5, A6, B5, kuvert (C5, B5, DL); 76 x 127 till 216 x 356 mm	Magasin 2	ark: 250	60 till 120 g/m ² (standardutmatningsfack)	A4, A5, A6, 105 x 148 to 216 x 356 mm	Utmatning:	Ark: Upp till 150. Kuvert: Upp till 5. OH-film: Upp till 75; 150-arks utmatningsfack			Duplexutskrift:	Manuell (stöd för drivrutiner finns)		
Inmatning	Kapacitet	Vikt	Format																		
Magasin 1	ark: 50, kuvert: 5, ark med OH-film: 75	60 till 163 g/m ² (rak pappersbana för specialmedier)	A4, A5, A6, B5, kuvert (C5, B5, DL); 76 x 127 till 216 x 356 mm																		
Magasin 2	ark: 250	60 till 120 g/m ² (standardutmatningsfack)	A4, A5, A6, 105 x 148 to 216 x 356 mm																		
Utmatning:	Ark: Upp till 150. Kuvert: Upp till 5. OH-film: Upp till 75; 150-arks utmatningsfack																				
Duplexutskrift:	Manuell (stöd för drivrutiner finns)																				
Medietyper	Papper (bond, lätt, tungt, vanligt, återvunnet, grovt), kuvert, etiketter, kort, OH-film, tungt material																				
Gränssnitt och anslutningar	Hi-Speed USB 2.0, IEEE 1284-anpassad parallell, Tillval: HP Jetdirect en1700 IPv4/IPv6 printserver, HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet-printserver, HP Jetdirect ew2400 802.11g trådlös printserver, HP uppgraderingsats för trådlös utskrift, HP USB nätverksskrivaradapter																				
Passar följande operativsystem	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003, NT 4.0 (PCL5-drivrutin endast på webben); Windows Vista®, x64; Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5; Linux; UNIX Tillval: De senaste drivrutinerna och programmen finns på HPs LaserJet-webbplats för support, http://www.hp.com/support/ljp2030series																				
Lägsta systemkrav	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003: 512 MB RAM; 350 MB ledigt hårddiskutrymme; Windows Vista®, 32/64: 512 MB RAM, 350 MB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-enhet, USB-port, Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5; Minst 128 MB RAM (256 MB rekommenderas), 150 MB tillgängligt hårddiskutrymme																				
Programvara	HP-skrivarprogramvara på CD-ROM: installera/avinstallera, drivrutiner (värd-baserade), HP Embedded Web Server, kontrollpanelssimulator, hjälp, dokumentation																				
Kontrollpanel	6 lampor (papperstrassel, låg tonernivå, slut på paper, varning, klar, utskrift), 2 knappar (utskrift, stopp)																				
Skrivarhantering	HP Embedded Web Server, skrivardrivrutiner																				
Strömförsörjning	Krav: Inspänning 220 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Förbrukning: 550 W max. (aktiv/utskrift), 7 W max. (startklar/viloläge), 0,4 W max. (avstängd); Typisk elförbrukning: 1,949 kWh/vecka																				
Ytermått (b x d x h)	Utan emballage: 365 x 368 x 268 mm Med emballage: 481 x 330 x 465 mm																				
Vikt	Utan emballage: 10 kg I förpackning: 12,4 kg																				
Driftsmiljö	Drifttemperatur: 15 till 32,5 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 17,5 till 25 °C. Luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 30 till 70 % relativ luftfuktighet. Förvaringstemperatur: -20 till 60 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 90 % relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296: Ljudstyrka : LwAd 6,8 B(A) (aktiv/utskrift), ohörbar (klar). Ljudtryck: LpAm 54 dB (A) (aktiv/utskrift), ohörbar (klar)																				
Produktgodkännanden	Säkerhetscertifieringar: IEC 60950-1 (internationell), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL-listad (USA/Kanada), GS-licens (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Klass 1 laser/lysdiod) GB4943-2001, lågspänningsdirektiv 2006/95/EC med CE-märkning (Europa); andra säkerhetsgodkännanden enligt krav från de enskilda länderna																				
Garanti	Ett års begränsad maskinvarugaranti med retur till auktoriserat servicecenter. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.																				

Beställningsinformation

CE461A HP LaserJet P2035-skrivare, förstallerad HP LaserJet introduktionstonerkasset med upp till 1 000 sidors kapacitet (enligt ISO/IEC 19752), startguide, CD (användarhandbok, skrivarprogramvara), strömsladd

Tillbehör

Q6301A HP 2101nw Wireless G Print Server

Förbrukningsartiklar

CE505A HP LaserJet CE505A svart tonerkasset
En kasset ger i genomsnitt 2 300 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19752*

Förbrukningsmedier

CHP830 HP återvunnet paper 80 g/m² - 500 ark/A4/210 x 297 mm

CHP225 HP allround-papper - 500 ark/A4/210 x 297 mm

CHP310 HP LaserJet-papper - 500 ark/A4/210 x 297 mm

Anslutning

Q6264A HP Hi-Speed USB-kabel (6 fot/1,8 m)

Q6275A HP USB-adapter för nätverksutskrift

Q6236A HP uppgraderingsats för trådlös utskrift

J7988G HP Jetdirect en1700 IPv4/IPv6 printserver

J7942G HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet-printserver

J7951G HP Jetdirect ew2400 802.11g trådlös printserver

Service och support

UK923E HP Care Pack, retur till företaget, 2 år

UK924E HP Care Pack, retur till företaget, 3 år

UK928E HP Care Pack, utbyte nästa arbetsdag, 2 år

UK929E HP Care Pack, utbyte nästa arbetsdag, 3 år

UK931E HP Care Pack, hårdvarusupport på plats nästa arbetsdag, 2 år

UK932E HP Care Pack, hårdvarusupport på plats nästa arbetsdag, 3 år

UK933PE HP Care Pack, efter garantin, retur till företaget, 1 år

UK935PE HP Care Pack, efter garantin, utbyte nästa arbetsdag, 1 år

UK936PE HP Care Pack, efter garantin, hårdvarusupport på plats nästa arbetsdag, 1 år

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>

<http://www.hp.se>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 11/08 4AA2-17495VE

